

# SAFETY JOGGER


PROFESSIONAL

CLOGS

## BESTLIGHT1 OB


Ultralichte, universele klomp

Bovenmateriaal	EVA, Expanded EVA
Buitenzool	EVA, EVA / Rubber, Rubber
Top	
Tussenzool	
Binnenvoering	N/A
Voetbed	Mesh, SJ Basic 2
Safety categorie	EN ISO 20347 - OB / SRC
Gewicht staal	197 gr.
Maatbereik	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 / CM 23.5-31.0



### WASBAAR OP 30°C

Deze schoenen kunnen worden gewassen in een wasmachine op 30°C.



### CHEMISCH & UV-STERILISEERBAAR

Deze schoen is chemisch en UV-steriliseerbaar.

**SAFETY JOGGER**  
WORKS

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL

WWW.SAFETYJOGGER.COM

ENGINEERED  
IN EUROPE



## CLOGS

## BESTLIGHT1 OB

### Industrieën:

Catering, Chemie, Medisch, Schoonmaak, Voedsel & dranken

### Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

### Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Description	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
<b>Bovenmateriaal</b> <b>EVA, Expanded EVA</b>			
Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm <sup>2</sup> /h	N/A	≥ 0.8
Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 15
<b>Binnenvoering</b> N/A			
Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm <sup>2</sup> /h	N/A	≥ 2
Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 20
<b>Voetbed</b> <b>Mesh, SJ Basic 2</b>			
Voetbed: slijtvastheid	cycles	N/A	≥ 400
<b>Buitenzool</b> <b>EVA, EVA / Rubber, Rubber</b>			
Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm <sup>3</sup>	83.0	≤ 150
Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	friction	0.45	≥ 0.28
Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	friction	0.46	≥ 0.32
≥ 0.32	friction	0.22	≥ 0.13
Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	friction	0.32	≥ 0.18
Antistatische waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Energieabsorptie van de hiel	J	N/A	≥ 20
<b>Top</b>			
Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	N/A	≥ 14
Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	≥ 14
Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	N/A	≥ 14
Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	N/A	≥ 14

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Maat monster: 42