

Ușor

BESTNURSE

Flexibil și confortabil

Conceput pentru a vă mișca. Acest adidaș ușor și extensibil se simte ca și cum ar fi fost făcut doar pentru tine și te ajută să mergi mai departe. Talpa din spumă cu memorie de la Bestnurse îți oferă o amortizare avansată, în timp ce absorbția de energie a călcâiului îți oferă confort și susținere maximă pentru picioare. Proiectat cu gândul la o respirabilitate maximă, Bestnurse vă menține, de asemenea, picioarele uscate, fără mirosuri și la o temperatură perfectă. Potrivit pentru medii uscate.

Partea superioară	Plasă, Sintetic
Căptușeală	Textile
Talpă pentru picioare	Oxy Simplu
Talpă exterioară	EVA
Gama de dimensiuni	EU 35-45 / UK 3.0-10.5 / US 3.0-11.5 JPN 21.5-29 / KOR 230-295
Greutatea eșantionului	0.156 kg



WHT




Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.




Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Partea superioară extensibilă

Material textil super elastic și extensibil pentru un confort și o potrivire îmbunătățite.



Vegan

Nu utilizează sau nu conține produse de origine animală.



Industria:

Medical

Mediile:

Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	
Partea superioară	Plasă, Sintetic			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 15
Căptușeală	Textile			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	N/A	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	N/A	≥ 20
Talpă pentru picioare	Oxy Simplu			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	EVA			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	N/A	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	N/A	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	N/A	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	N/A	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	N/A	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	N/A	≥ 20

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.