



**Sedang**

## BESTRUN S3

**Favorit mutlak, sepatu dengan keamanan rendah**

Safety Jogger Sepatu pengaman BESTRUN menawarkan perlindungan dan kenyamanan yang unggul di lingkungan berisiko tinggi. Sepatu ini menawarkan ketahanan terhadap minyak dan selip, perlindungan baja yang kuat, dan penyangga postur tubuh.

Bahan atas	Kulit rekayasa Barton
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa SJ
Midssole	Baja
Menjalankan sol	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	S3 / SR, SC, LG, CI, FO
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.665 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



**S3**

Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembaban tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.



**Hidung pengaman baja**

Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.



**Midsole baja**

Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.



**Tahan minyak & bahan bakar**  
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



**Bagian atas berbahan kulit yang bernapas**

Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



**SRC**

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.

**Industri:**

Otomotif, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak &amp; Gas, Industri

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Lingkungan berlumpur, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
<b>Bahan atas</b> <b>Kulit rekayasa Barton</b>			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	2.2	# 0.8
Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	25	# 15
<b>Lapisan dalam</b> <b>jaring daur ulang</b>			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm <sup>2</sup> / jam	49.8	# 2
Lapisan: koefisien uap air	mg / cm <sup>2</sup>	398.8	# 20
<b>Sol dalam</b> <b>Sol busa SJ</b>			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800
<b>Menjalankan sol</b> <b>PU / PU</b>			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm <sup>3</sup>	56.4	# 150
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.44	# 0.31
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.41	# 0.36
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.29	# 0.19
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.29	# 0.22
Nilai antistatis	MegaOhm	120.7	0.1 - 1000
Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Penyerapan energi pada tumit	J	29	# 20
<b>Atas</b> <b>Baja</b>			
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A
Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A
Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	15	# 14
Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	15	# 14

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

 Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**
[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)