SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Trung bình

BESTRUN231 S3

Yêu thích t u yệ t đối, **giày an toàn** thấp

Giày Safety Jogger BESTRUN231 ch ố n g tĩnh điệ n , ch ứ ng nhiệt trên bề mặt. Đ bằ n g da thoáng khí và đế ngoài bằn g cao su. Nó có tác dụng chống trượt, ạo t ư th ế , bảo vệ chân khô ráo t ư ơ

Những vật liệu cao cấp hơn ật Ba ton thu	
lót bên trong i tái chế lưới	
trong Đ ốp SJ đế x	
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	BASF PU/BASF PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S3 / SR, SC, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.620 kg
ản hiệu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

Mặt **trên** bằng **da thoáng khí** Da tự nhiên ng các ứng dụng linh hoạt

u **& nhiên** dầu ế ngoài có khả năng và nhiên dầu.

iữa bằng **thép** iữa bằng **thép** chống g i hoặc g g phủ và ngăn các xâm nhập từ đế ngoài.

ế **ngoài** tự **làm** s ế ngoài tự làm kết tấp nghiền gai l

Mũi giày an toàn bằng **thép** Giá đỡ bằng **thép** cho chân ắn hoặc rơ i chắc chắn bằng g

SRC rước là trong những tính năng giày an toàn và giày bảo vệ SRC. Ngoài ra cả bài SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố n g, Hoá h ọacb , Xây dự n g, Thự ồcơ khí & Dầu khi, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn g ẩm, môi khô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đa giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phương pháp phù hợp nhiệt độ phòng

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l ường	Đ ờn g ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu t **Barton** thu **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/g	2.2	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	25	? 15
ót bên trong	i **tái** ch ế			
	L ớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/g	49.8	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	398.8	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**BASF PU/BASF PU**			
	Ch ố ng mài mòn đế ngoài (mài mòn)	mm	35.6	? 150
	Chư ớt trc ớt bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót lùi về phía t	ma sát	0.43	? 0.31
rư	Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi về phía t	ma sát	0.45	? 0.36
rư	Cột SR G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.24	? 0.19
	Chư ớt trc SR G ố m + Glycerin - Trư ớt lùi về phía t	ma sát	0.26	? 0.22
rị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	55.1	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ực gót chân	J	23	? 20
Đ ứ n g đầ **Thép**				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	18.5	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	23.5	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi khuyến cáo bạn thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com