



中等

BESTRUN231 S3

热销，低帮安全鞋

Safety Jogger BESTRUN231 是一款防静电、防油和防燃料的安全鞋，采用透气皮革鞋面和橡胶外底。它能缓解身体姿势疼痛，提供抓地力，并保持双脚干爽清爽。

鞋面	优质压花牛皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	巴斯夫/巴斯夫
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, CI, FO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 23.0-31.5
样品重量	0.620 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



透气皮革鞋面

天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。




耐燃油性

外底耐燃油性



钢制中底

防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。



自清洁外底

自清洁大底的设计可以降低堵塞风险。



钢制鞋包头

金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。

工业:

汽车, 餐饮, 化学, 清洁, 建筑, 食品及饮料, 物流, 油气, 工业

环境:

泥地环境, 干燥环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

描述		测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	优质压花牛皮			
帮面: 水蒸气渗透性		毫克/平方厘米/小时	2.2	大于等于 0.8
帮面: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	25	大于等于 15
内里	环保透气网布			
衬里: 水蒸气渗透性。		毫克/平方厘米/小时	49.8	大于等于 2
衬里: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	398.8	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)		转数	25600/12800	25600/12800
大底	巴斯夫/巴斯夫			
外底耐磨性 (体积损耗)		毫米 ³	35.6	小于等于 150
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑		摩擦	0.43	大于等于 0.31
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑		摩擦	0.45	大于等于 0.36
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑		摩擦	0.24	大于等于 0.19
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动		摩擦	0.26	大于等于 0.22
防静电值		兆欧	55.1	0.1 - 1000
ESD值		兆欧	N/A	0.1 - 100
后跟吸能		J	23	大于等于 20
鞋头	-			
抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)		毫米	N/A	N/A
抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)		毫米	N/A	N/A
抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)		毫米	18.5	大于等于 14
抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)		毫米	23.5	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com