

## BESTRUN3S3

La BESTRUN3 S3 ofrece la máxima protección en la puntera de acero y la entresuela, una parte superior de piel transpirable, aislamiento contra el frío, un protector contra rozaduras y agarre en escalera.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Cuero                                                               |
| Forro              | Malla                                                               |
| Plantilla          | Plantilla de espuma con memoria SJ                                  |
| Entresuela         | Acero                                                               |
| Suela              | PU / PU                                                             |
| Puntera            | Acero                                                               |
| Categoría          | S3 / SR, SC, LG, F0, CI                                             |
| Rango de tamaño    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso de la muestra | 0.625 kg                                                            |
| Estándar           | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



BI K



El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.



Los zapatos de seguridad con aislamiento del frío (CI) mantienen los pies cálidos. Se usan en ambientes fríos.




Contorno especialmente definido en la zona de la caña de un zapato de seguridad para proporcionar seguridad adicional al permanecer de pie en escaleras.



La plantilla de espuma con memoria desmontable proporciona una comodidad extra al caminar y se puede intercambiar con su propia suela ortopédica.



Material probado por separado para cubrir la zona de la puntera con el fin de reducir la abrasión del material superior (por ejemplo, durante las operaciones de arrodillamiento) y ampliar la utilidad del calzado de seguridad.



La suela es resistente al petróleo y al combustible.

**Industrias:**  
Construcción, Automotor, Química, Limpieza, Logística, Petróleo y gas, Producción

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Superficies irregulares, Ambiente húmedo, Ambiente fangoso

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                                            | Unidad de medida      | Resultado   | EN ISO 20345 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Cuero</b>                                                                                           |                       |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                                               | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.21        | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                                                 | mg/cm <sup>2</sup> .  | 21          | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla</b>                                                                                           |                       |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 21.45       | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                                            | mg/cm <sup>2</sup> .  | 172         | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma con memoria SJ</b>                                                              |                       |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                                            | ciclos                | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>PU / PU</b>                                                                                         |                       |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                                              | mm <sup>3</sup>       | 137         | ≤ 150        |
|           | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante                         | fricción              | 0.4         | ≥ 0.31       |
|           | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera  | fricción              | 0.41        | ≥ 0.36       |
|           | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón          | fricción              | 0.29        | ≥ 0.19       |
|           | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | fricción              | 3.0         | ≥ 0.22       |
|           | Valor antiestático                                                                                     | MegaOhmios            | 33.6        | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                                                        | MegaOhmios            | N/A         | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                                                                      | J                     | 30          | ≥ 20         |
| Puntera   | <b>Acero</b>                                                                                           |                       |             |              |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)                                     | mm                    | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)                           | mm                    | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)                                     | mm                    | 15          | ≥ 14         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)                           | mm                    | 20.5        | ≥ 14         |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros