SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

普通作業用、

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

スチール製トゥキャップ付きローセーフティシューズ

BESTRUN3 S3は、スチール製のつま先キャップとミッドソール、通気性に優れたレザーのアッパー、防寒機能、スクラッチキャップ、そしてラダーグリップを備え、最適な保護性能を提供します。

アッパー	Micro Nappa Leather
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJメモリーフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.630 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。

コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。

ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。

メモリーフォーム
取り外し可能なインパクトフォームのインソールは、歩行時の快適性を高め、お好みの整形外科用ソールと交換することもできます。

スカッフキャップ（SC）
アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トウ・キャップを覆う素材を別途テスト。

耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。

産業分野:
建設, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境, 泥臭い環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	**Micro Nappa Leather**			
	上段：水蒸気透過性	mg/㎠/h	2.21	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/㎠	21	≥ 15
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/㎠/h	21.45	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/㎠	172	≥ 20
インソール	**SJメモリーフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	㎣	137	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.4	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.41	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.29	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	3.0	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	33.6	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	30	≥ 20
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ（10kN圧縮後のクリアランス）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	mm	15	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	mm	20.5	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。