

普通作業用、

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

スチール製トゥキャップ付きローセーフティシューズ

BESTRUN3 S3は、スチール製のつま先キャップとミッドソール、通気性に優れたレザーのアップパー、防寒機能、スクラッチキャップ、そしてラダーグリップを備え、最適な保護性能を提供します。

アップパー	革
裏地	メッシュ
インソール	SJメモリーフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
ブ	
カテゴリ	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.625 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



通気性の良いレザーアップパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



コールドインシュレーション (CI)
足を暖かく保つ保冷材 (CI) 安全靴。寒い環境で履くものです。




ラダーグリップ (LG)
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



メモリーフォーム
取り外し可能なインパクトフォームのインソールは、歩行時の快適性を高め、好みの整形外科用ソールと交換することもできます。



スカッフキャップ (SC)
アップパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トゥ・キャップを覆う素材を別途テスト。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。

産業分野:
建設, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境, 泥臭い環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	革			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	2.21	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	21	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	21.45	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	172	≥ 20
インソール	SJメモリーフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	し ゅ う き	25600/12800	25600/12800
ランニング ソール	PU/PU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm ³	137	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.4	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.41	≥ 0.36
	SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.29	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	3.0	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	33.6	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
トゥーキャッ プ	ヒールエネルギー吸収	J	30	≥ 20
	スチール			
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	15	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	20.5	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。