



Trung bình

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

Giày bảo hộ có mũi thép bảo vệ đầu.

Giày BESTRUN3 S3 mang đến khả năng bảo vệ mũi và đế thép, phần thân trên bằng da thoáng khí, tăng tốc và độ bám khi leo thang.

Những vật liệu cao cấp hơn	Học hỏi
Lót bên trong	Thép
Đệm	Memory Foam
Đế	Thép
Đế ngoài	PU / PU
Đế trong	Thép
Loại	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Trọng lượng	0.625 kg
Ấn hấu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



Mặt trên bằng da thoáng khí
Da tự nhiên giúp các ứng dụng linh hoạt



Cách điện lạnh (CI)
Giày bảo hộ cách điện (CI) để
chống được các dòng điện



Tay nắm bậc thang (LG)
Đường viền được xác định đặc
biệt để tăng thêm độ
an toàn khi đứng trên thang.



Chống tác động
bằng cách giảm áp lực lên bàn chân



Nắp Scuff (SC)
Vật liệu che phủ mũi giày đã được
thử nghiệm riêng biệt để vật
liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở
ráng giày an toàn



Khả năng chống ẩm
Giày có khả năng chống ẩm.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n: Xây dự n g, lĩnh vực c ô tô, Hoá h u oà c h , D a n h k h i, Ngành công n ghiệ p

Ư ờ n g: M ô i t m ô i k h ô, b ề m à t k h ô n g b ả n g p h ầ n c ồ n g g ồ n ấ t

Cac hướng dân ba#o tri: giầy, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giầy th ờ n g xuyên và bảo v ệ chúng b ằ m p h ầ c ầ u h ầ n d iệ g h ầ g ồ n

S ự m iê u t ả		Đ ƠN V Ị Đ Ờ n g ấ t K		EN ISO 20345
Nhữ n g vậ t l iệ u H ọ c h ỏi				
cao cấp h ớ n				
ót bên trong	Top: khả năng chống nước	ờ mg/cm/g	2.21	? 0.8
	Top: hệ số chống nước	mg/cm2	21	? 15
	i thép Lưu ý			
	L ớp lót: chống nước	ờ mg/cm/g	21.45	? 2
rong	lót: hệ số chống nước	mg/cm2	172	? 20
	Đ ệ m chânSJ Memory Foam			
	ệ m chânCh ố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
	Đ ệ m PU / PU			
goài	Ch ố m ả m (m ả m) ế ngoài (	mm	137	? 150
	Ch ư ố t r ố t b ả n - Ceramic + NaLS - Tr ư ố t g ồ t, ế p h ầ t	ma sát	0.4	? 0.31
	r ư C ố t c ố t b ả n tG ố m + NaLS - Tr ư ố t l ầ i, ế p h ầ t	ma sát	0.41	? 0.36
	r ư C ố t S B n ế t m + Glycerin - Tr ư ố t g ồ t, ế p h ầ t	ma sát	0.29	? 0.19
	Ch ư ố t r ố t S R g ồ t m + Glycerin - Tr ư ố t n ế t, ế p h ầ t	ma sát	3.0	? 0.22
	r ị ch ố G ấ t g ồ t đ iệ n	megaohm	33.6	0.1 - 1000
	r ị ESD G ấ t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ầ g ồ t, ế p h ầ t	J	30	? 20
	Đ ứ n g đ ầ Thép			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A	
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	15	? 14	
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	20.5	? 14	

Kích thước thép: 42

a chú ý: Giày không có in thêu trên nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com