SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

中等

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

钢头低帮安全鞋

BESTRUN3 S3 提供终极钢制鞋头和中底保护、透气皮革鞋面、防寒隔热材料、防滑帽和梯形抓地力。

鞋面	微纳帕皮革
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.630 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。

梯形把手 (LG)
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。

记忆泡沫
踏步时，可拆卸的记忆泡沫鞋垫彰显卓越舒适感，可与自己的矫形鞋底进行替换。

防尘盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

耐燃油性
外底耐燃油性

工业:
建筑，汽车，化学，清洁，物流，油气，工业

环境:
干燥环境，不平整表面，潮湿环境，泥地环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**微纳帕皮革**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	2.21	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	21	大于等于 15
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	21.45	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	172	大于等于 20
鞋垫	**SJ 记忆泡棉鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	137	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.4	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.41	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.29	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	3.0	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	33.6	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	30	大于等于 20
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	15	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	20.5	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。