

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



普通作業用、

BESTRUN METALFREE S3 S3S

BESTRUNMF

The all time favorite in metal-free

The all time favorite in metal-free

トゥーキャップ コンポジット
ブ

カテゴリー S3S / 追記, エルジー, ESD, フェードアウト


サイズ範囲 EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

サンプル重量 0.655 kg

規範 ASTM F2413:2018
EN ISO 20345:2022



BLK



メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通しての必要がある専門家のために非常に有益です。



3Dメッシュ

立体的に生成されたディスタンスメッシュにより、湿度と温度管理を強化。




通気性の良いレザーアッパー

天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



コンポジット#トゥーキャップ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



セルフクリーニングアウトソール

セルフクリーニングアウトソールは、プロファイルの目詰まりを軽減するために設計されています。



ノンマーキングアウトソール

地面に色跡を残さないノンマーキングアウトソールを採用。

産業分野:

組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:

凹凸のある表面, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

| 商品説明 | 測定単位 | 結果 | EN ISO 20345 |
|-----------------------------|------|------|--------------|
| トゥーキャップ コンポジット | | | |
| 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J) | mm | N/A | N/A |
| 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス) | mm | N/A | N/A |
| 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J) | mm | 17.0 | ≥ 14 |
| 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN) | mm | 22.5 | ≥ 14 |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。