

中等

BESTRUN METALFREE S3 S3S

BESTRUNMF


The all time favorite in metal-free

The all time favorite in metal-free


鞋头	非金属复合材料
等级	S3S / PS-非金属防穿刺中底, LG, ESD, FO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.655 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



不含金属
非金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，非金属安全鞋也是有所裨益的。



三维网眼
三维间距网眼，提供更多的湿度和温度管理。



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。



自清洁外底
自清洁大底的设计可以降低堵塞风险。



无痕外底
无痕外底不会在地面上留下色痕。

工业:

装修, 汽车, 工业, 物流

环境:

不平整表面, 极度湿滑表面, 潮湿环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋头	非金属复合材料			
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	17.0	大于等于 14
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	22.5	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。