

Uşor

## BESTSUN S1P

BESTSUNS1P

**Sandale din piele respirabilă cu închidere Velcro**

Safety Jogger Sandalele BESTSUNS1P oferă o protecție superioară în medii uscate, cu caracteristici precum talpa exterioră care nu lasă urme, talpa detașabilă, absorbția energiei de pe călcâi și piele respirabilă cu închidere ușoară cu velcro.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară  | Piele Action Barton                                                 |
| Căptușeală         | Plasă reciclată                                                     |
| Talpă interioară   | Talpă din spumă SJ                                                  |
| Talpă intermediară | Oțel                                                                |
| Talpă exterioră    | PU/PU                                                               |
| Toecap             | Oțel                                                                |
| Categoria          | S1 P / SR, FO                                                       |
| Gama de dimensiuni | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Norme              | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



BLK



**Partea superioară din piele respirabilă**  
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.

**Talpă detașabilă**  
Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sport.

**Talpă care nu lasă urme**  
Tălpile exterioare care nu lasă urme de culoare pe sol.

**S1P**  
Lucrați în medii uscate, fără risc de apă/pulverizări de lichide și aveți nevoie de protecție pentru degetele de la picioare, protecție împotriva perforațiilor și o bună respirabilitate? Atunci aveți nevoie de încălțăminte de siguranță S1P.

**Spumă SJ**  
Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.

**Antistatic**  
Încălțăminte antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm

**Industrii:**  
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

**Mediile:**  
Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                                    | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | Piele Action Barton                                                                |                    |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                                          | mg/cm² /h          | 2.2         | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                                            | mg/cm²             | 25          | ≥ 15         |
| Căptușeală        | Plasă reciclată                                                                    |                    |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                                        | mg/cm² /h          | 49.8        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                                          | mg/cm²             | 398.8       | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | Talpă din spumă SJ                                                                 |                    |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                              | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară  | PU/PU                                                                              |                    |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)                    | mm³                | 56.4        | ≤ 150        |
|                   | Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | 0.44        | ≥ 0.31       |
|                   | Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | 0.41        | ≥ 0.36       |
|                   | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | 0.29        | ≥ 0.19       |
|                   | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | 0.29        | ≥ 0.22       |
|                   | Valoarea antistatică                                                               | MegaOhm            | 120.7       | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                                       | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                                    | J                  | 29          | ≥ 20         |
| Toecap            | Oțel                                                                               |                    |             |              |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                               | mm                 | N/A         | N/A          |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)              | mm                 | N/A         | N/A          |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                               | mm                 | 15          | ≥ 14         |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)              | mm                 | 15          | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.