

Ảnh sáng

BESTSUN S1P

BESTSUNS1P

Sandal da thoáng khí có khóa dán

Đép BESTSUNS1P mang lại bảo vệ tối ưu trong môi trường công nghiệp, giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương do trơn trượt, đồng thời bảo vệ gót chân và da khỏi tác động của nhiệt độ và bụi bẩn. Thiết kế dễ dàng tháo lắp nhờ hệ thống Velcro.

Những vật liệu cao cấp hơn đạt chuẩn

lót bên trong	Chất liệu
Đế ngoài	Đế x
Đế g	Thép
Đ	PU / PU
u Đứng đỡ	Thép
Loại	S1 P / SR, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ấn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022




BLK



Mặt trên bằng da thoáng khí
Da tự nhiên mềm mại, dễ dàng các ứng dụng linh hoạt



Thay đổi có thể tháo rời
Thay đổi lót giày thường xuyên hoặc lót giày chỉnh hình riêng biệt để thoải mái



để ngoài không đánh đá
để ngoài không đánh đá



S1P
trong môi trường công nghiệp, không có nguy cơ bị nước nóng bắn vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và chống trượt để bạn cần giày bảo hộ S1P.



S1 BƠ
lót chân chống tĩnh điện có thể tháo rời
vẫn, dẫn hướng và hấp thụ sốc, a điện tích tĩnh, bảo vệ gót chân và bàn chân khỏi bụi bẩn và hơi ẩm



chống tĩnh điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn tĩnh điện, bảo vệ chống lại các hiệu ứng điện từ trường

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp giày, hạ

Ước lượng: Môi trường
rủi ro môi trường

Các hướng dẫn bảo trì:
Để dài tay, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng chất chống thấm nước.

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đã thử nghiệm	Kiểm tra	EN ISO 20345
Nhựa vật liệu: Barton cao cấp hơn					
Đặc điểm bên trong	Top: khả năng thấm nước	mm/cm/g	2.2	?	0.8
	Top: độ bền	mm/cm ²	25	?	15
	Đế: độ bền	mm/cm/g	49.8	?	2
	Đế: độ bền	mm/cm ²	398.8	?	20
Đặc điểm bên ngoài	Đế: độ bền	chu kỳ	25600/12800		25600/12800
	Đế: độ bền	chu kỳ	25600/12800		25600/12800
Đặc điểm bên ngoài	Chức năng: chống thấm nước	mm	56.4	?	150
	Chức năng: chống thấm nước	mm	0.44	?	0.31
	Chức năng: chống thấm nước	mm	0.41	?	0.36
	Chức năng: chống thấm nước	mm	0.29	?	0.19
	Chức năng: chống thấm nước	mm	0.29	?	0.22
	Chức năng: chống thấm nước	mm	120.7	0.1 - 1000	
	Chức năng: chống thấm nước	mm	N/A	0.1 - 100	
	Chức năng: chống thấm nước	mm	29	?	20
Đặc điểm bên ngoài	Mũi giày an toàn	mm	N/A		N/A
	Nắp mũi	mm	N/A		N/A
	Mũi giày an toàn	mm	15	?	14
	Mũi giày an toàn	mm	15	?	14

Kích thước thép:

Chú ý: Không có hình ảnh của nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý trước.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com