



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Leicht

BIANCA OB

Lässiger und bequemer Clog für sie

Der BIANCA Clog ist der Traum eines jeden Arbeiters. Dieser medizinische Schuh mit Klettverschluss verfügt über Coolmax-Futter und eine hervorragende Unterstützung der Körperhaltung. Er eignet sich perfekt für die Medizin- oder Reinigungsbranche und bietet selbst auf rutschigen Oberflächen hervorragenden Halt.

Obermaterial	Synthetik
Innenfutter	Recyceltes Netzgewebe
Einlegesohle	Recyceltes Netzgewebe
Sohle	Kork / Gummi
Kategorie	OB / SRC
Größenbereich	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Mustergewicht	0.252 kg
Standards	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012



BLK



MUG

WHT



Coolmax-Futter

Die Coolmax-Technologie wurde ursprünglich für Sportler entwickelt. Das Material transportiert Feuchtigkeit und Schweiß nach außen, sodass der Körper trocken bleibt. Hierdurch eignet es sich auch ausgezeichnet für Menschen, die täglich über viele Stunden körperlich anstrengende Arbeit verrichten.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Branchen:

Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:

Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

Vorsorge und Wartung:

Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

	Beschreibung	Maßeinheit	Ergebnis	EN ISO 20347
Obermaterial	Synthetik			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm ² /h	31.39	≥ 0.8
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	mg/cm ²	252	≥ 15
Innenfutter	Recyceltes Netzgewebe			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm ² /h	64.77	≥ 2
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	mg/cm ²	518	≥ 20
Einlegesohle	Recyceltes Netzgewebe			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	Zyklen	25600/12800	25600/12800
Sohle	Kork / Gummi			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	mm ³	137	≤ 150
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	Reibung	0.48	≥ 0.28
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	Reibung	0.46	≥ 0.32
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	Reibung	0.36	≥ 0.13
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	Reibung	0.37	≥ 0.18
	Laufsohle: Antistatisch	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Laufsohle : ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	J	N/A	≥ 20

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden