SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

軽作業用、

BIANCA OB

カジュアルで快適なクロッグを彼女に

The BIANCA clog is a hard worker's dream. This medical shoe with velcro closure features Coolmax lining and superior support for body posture. Perfect for medical or cleaning industries, it provides excellent grip even on slippery surfaces.

アッパー	合成皮革
裏地	メッシュ
フットベッド	メッシュ
アウトソール	コルク/ラバー
カテゴリー	OB / SRC
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.252 kg
規範	ASTM F3445:2021 EN ISO 20347:2012

MUG

BLK

WHT

クールマックス®ライニング

Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。

産業分野:
クリーニング，メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境，極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	**合成皮革**			
	上段：水蒸気透過性	mg/cm²/h	31.39	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/cm²	252	≥ 15
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/cm²/h	64.77	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/cm²	518	≥ 20
フットベッド	**メッシュ**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	**コルク / ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	mm³	137	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	フリクション	0.48	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	フリクション	0.46	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	フリクション	0.36	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB：フラット	フリクション	0.37	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	N/A	≥ 20

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。