

Trung bình

BESTBOY MF EH SB

BSTBOYMFEB

Giày bảo h
l ệ kh
điê n

ộ đư
oỉ **các** m

ợc **yêu thích, không có kim**
ối **nguy** hiể m v ề


Giày chạy bộ BESTBOY METALFREE EH Safety Jogger là giày an toàn nhí i có mũi giày bằng kim composite, khả năng chống trượt địa diện và đế g g thủng g. Lý t ư ờn g cho các chuyên gia trong lĩnh vực cầu vác công n ghiê p .

Những vật liệu **cao** cấp hơn ất **Barton** kỹ thu

Loại bên trong	Thép	Loại
Trong	Đ	Ốp SJ đến x
Chỉ	đế g	ệ chống thủng
ngoài	Đ	BASF PU/BASF PU
u	Đứng dầ	ống hợp t
i	Loại	SB / Tái bút, SR, SC, WPA, LG, e, CI, FO
	Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng	thép	0.660 kg
ấn	hầu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK



Kim |
Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
có thể mòn giày.



Mũi giày an toàn composite



Nguy hiểm về điện (EH)
Giày an toàn có khả năng chống lại nguy hiểm về điện (EH) có để ngoài không dẫn điện và là một yêu cầu bắt buộc trong điều kiện khô ráo.



để **ngoài không đánh** dấ
ôn **đang trên** mặt đất



Để ngoài tư làm s
Để ngoài tư làm s



Trọng lượng nhẹ chống **đám** thủng. Bao phủ 100% này. Không gây ảnh hưởng

Công nghiệp n:
Biên tập ,Ngành công n ghiệp ,hệ

Ường: Môi
rữ ờn g g h ,bớt mặt không bản g phẳn g

Cac hướng dân ba#o tri:
éo dài t Da giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thữ ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng cách h hành việc h g g p r s

Sử miêu t à		ơn vị đo l đ ờn g	ể t u K	EN ISO 20345
Nhữ n g vật iệt Barton thu				
cao cấp h ớn				
ót bên trong	Top: khả năng trấnh ớ	iờ mg/cm/g	1.97	? 0.8
	Top: h iệ số ớ	mg/cm2	20	? 15
	i thép Lư ớ			
	L óp lót: trấnh ớ	iờ mg/cm/g	86.31	? 2
rong Đ ố p SJ	lót: h iệ số ớ	mg/cm2	691	? 20
	Đ ế m chân Đch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
	Đ BASF PU/BASF PU			
	Ch ố i m g m (m iệ n) ế ngoài (	mm	33	? 150
goài Đ	Chư ố t r g b bản - Ceramic + NaLS - Trư ợ t g ớ t v ế phía t	ma sát	0.39	? 0.31
	rữ C ố t c ớ t b bản t G ố m + NaLS - Trư ợ t l iệ n ế phía t	ma sát	0.37	? 0.36
	rữ C ố t SR n ế g ớ t m + Glycerin - Trư r ợ t g ớ t phía t	ma sát	0.28	? 0.19
	Chư ố t r SR g ố m + Glycerin - Trư ợ t n ế phía t	ma sát	0.27	? 0.22
rị ch ố	Giá t g t iệ n	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	rị ESD Giá t	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l đ g ớ t chân	J	26	? 20
	Đ ướ n g đ ầ t ớ p			
kích thước thép:	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	15.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	23.0	? 14

a chú ý: Giày có thể n có m t h a y n h iệ n h iệ n Safety Jogger đã được đ ắ n g k ý và không đ ượ c s ắ n g t h ế p đ i ể n đ ể n ằ m m ặ kh ồ n g ế p b ằ n g v ậ t t ố i ứ



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com