

Uşor


BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Încălţăminte modernă de siguranţă pentru femei cu partea superioară din material textil şi protecţie din oţel

Ideal pentru logistică, asamblare, industria auto şi industria uşoară, pantoful de siguranţă pentru femei BESTKNIT oferă protecţie S1P, conformitate ESD, aderenţă la scară şi rezistenţă excelentă la alunecare. Concepută pentru medii cu ritm rapid în care confortul hrăneşte performanţa, construcţia tricotată îmbunătăţeşte atât respirabilitatea, cât şi flexibilitatea.

Partea superioară	TPU, Textile
Căptuşeală	Textile
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oţel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oţel
Categoria	S1P / SR, LG, ESD, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Greutatea eşantionului	0.470 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidităţii şi a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Prinderea scării (LG)

Contur special definit în zona tijeii unui pantof de siguranţă pentru o siguranţă sporită în timp ce staţi pe scări.



Spumă SJ

Talpă confortabilă antistatică detaşabilă care asigură potrivire, ghidare şi absorbţie optimă a şocurilor în călcâi şi în partea anterioară a piciorului. Transpirabil şi care absoarbe umezeala.




Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice şi evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistenţa volumului între 100 KiloOhm şi 100 MegaOhm.



S1P

Lucraţi în medii uscate, fără risc de apă/pulverizări de lichide şi aveţi nevoie de protecţie pentru degetele de la picioare, protecţie împotriva perforaţiilor şi o bună respirabilitate? Atunci aveţi nevoie de încălţăminte de siguranţă S1P.



Rezistent la ulei şi combustibil

Talpă exterioară este rezistentă la ulei şi combustibil.



LLC



LBL

Industrii:

Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	TPU, Textile			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	11.2	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	90.0	≥ 15
Căptușeală	Textile			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm² /h	11.7	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	94.2	≥ 20
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Talpă exterioară	PU/PU			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³	29.9	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.40	≥ 0.31
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.43	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.20	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.27	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	13.2	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	18	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	31	≥ 20
Toecap	Oțel			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	15.5	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	20.5	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com