



SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

THAT

WORK



빛

CADOR S1 P

스포티한 로우 프로파일 ESD 안전화

Cador는 정전기 방전 요건을 충족하는 미끄럼 방지 밑창과 강철 톱캡 및 천공 방지 밑창을 갖춘 메시 소재의 낮고 스포티한 S1P 안전화입니다. 주요 자산은? 경쟁력 있는 가격 대비 우수한 품질입니다. 탈착식 SJ 밑창과 에어블레이즈 기술 덕분에 매우 편안합니다. 그리고 무엇보다도 세련된 컬러로 포인트를 준 스포티한 디자인으로 안전과 패션을 모두 충족합니다. 물론 Safety Jogger이 변함없이 보장하는 동일한 안전 표준을 준수하여 발을 최상의 방식으로 보호합니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	3D 메시
깔창	SJ 폼 밑창
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S1 P / SR, ESD, FO
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.580 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



RED



BLU



GRN



LGR



PNK



YEL



S1P
물이나 액체가 튀는 위험이 없고 건조한 환경에서 일하며 발가락 보호, 천공 방지, 통풍이 잘 되는 신발이 필요하신가요? 그렇다면 S1P 안전화가 필요합니다.



정전기 방전 ESD
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 폼베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밑창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.

**SAFETY JOGGER
WORKS**

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

산업 분야:
자동차, 건설, 음식 및 음료, 물류, 산업

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	3.9	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	41	≥ 15
내부 안감	3D 메시			
	안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	61.1	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm ²	490	≥ 20
깔창	SJ 폼 밑창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	PU / PU			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	59	≤ 150
	미끄럼 방지 밑창 SRA: 뒤꿈치	마찰	0.30	≥ 0.28
	A의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	0.39	≥ 0.32
	미끄럼 방지 아웃솔 SRB: 뒤꿈치	마찰	0.15	≥ 0.13
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	0.24	≥ 0.18
	정전기 방지 값	메가옴	N/A	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	73	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	24	≥ 20
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	N/A	N/A
	내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	N/A	N/A
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	15.0	≥ 14
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	19.0	≥ 14

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하지하거나 복제할 수 없습니다.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com