



SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

THAT

WORK



빛

CADOR S1 P

스포티한 로우 프로파일 **ESD** 안전화

Cador는 정전기 방전 요건을 충족하는 미끄럼 방지 밑창과 강철 톱캡 및 천공 방지 밑창을 갖춘 메시 소재의 낮고 스포티한 **S1P** 안전화입니다. 주요 자산은? 경쟁력 있는 가격 대비 우수한 품질입니다. 탈착식 **SJ** 밑창과 에어블레이즈 기술 덕분에 매우 편안합니다. 그리고 무엇보다도 세련된 컬러로 포인트를 준 스포티한 디자인으로 안전과 패션을 모두 충족합니다. 물론 **Safety Jogger** 이 변함없이 보장하는 동일한 안전 표준을 준수하여 발을 최상의 방식으로 보호합니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	3D 메시
깔창	SJ 폼 밑창
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S1 P / SR, ESD, FO
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.580 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



YEL



BLU



GRN



LGR



PNK



RED



S1P
물이나 액체가 튀는 위험이 없고 건조한 환경에서 일하며 발가락 보호, 천공 방지, 통풍이 잘 되는 신발이 필요하신가요? 그렇다면 **S1P** 안전화가 필요합니다.



정전기 방전 ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 폼베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밑창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.

SAFETY JOGGER

WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
자동차, 건설, 음식 및 음료, 물류, 산업

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	EN ISO 20345
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	3.9	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/cm ²	41	≥ 15
내부 안감	3D 메시			
	안감: 수증기 투과성	mg/cm ² /h	61.1	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/cm ²	490	≥ 20
깔창	SJ 폼 밀창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	25600/12800	25600/12800
러닝 솔	PU / PU			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	mm ³	59	≤ 150
	미끄럼 방지 밀창 SRA: 뒤꿈치	마찰	0.30	≥ 0.28
	A의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	0.39	≥ 0.32
	미끄럼 방지 아웃솔 SRB: 뒤꿈치	마찰	0.15	≥ 0.13
	러닝 밀창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫폼	마찰	0.24	≥ 0.18
	정전기 방지 값	메가옴	N/A	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	73	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	24	≥ 20
	강철			
Top	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	mm	N/A	N/A
	내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)	mm	N/A	N/A
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	mm	15.0	≥ 14
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	mm	19.0	≥ 14

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로도 사용하지하거나 복제할 수 없습니다.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com