SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

CADOR S1P MID

CADORMID

Giày an toàn ESD [illegible] trả [illegible] ể **thao**

Giày bảo h [illegible] ộ CADOR S1P MID th [illegible] ể thao, có chiều cao trung bình mang đế [illegible] n khả năng bảo [illegible] mũi giày và [illegible] thép, các tính năng an toàn S1P, khả năng chư ố ớt [illegible] SR và k [illegible] iể [illegible] m soát ESD. Phần trên [illegible] mái, thêm s [illegible]

Những vật liệu cao cấp hơn [illegible] thép	Lưới
lót bên trong [illegible] i 3D	lưới
trong Đ [illegible] ốp SJ	đế x
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S1 P / SR, ESD, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.609 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

GRY

S1P

[illegible] làm [illegible] trong khi ra o, không có nguy cơ bị nước [illegible] ng [illegible] vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoá [illegible] bạn cần giày bảo hộ S1P.

[illegible] X

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn [illegible] ngăn [illegible] ặt lửa do tích điện. [illegible] 00 KiloOhm và 100 MegaOhm.

Công nghệ **Airblaze**

Hệ thống kiểm soát độ ẩm và [illegible] mái [illegible] và thoả

Mũi giày an toàn bằng **thép**

[illegible] chắc [illegible] bảo vệ ngón chân [illegible] lăn hoặc [illegible] iữa bằng thép chống [illegible] hoặc [illegible]

[illegible] iữa bằng [illegible]

thép

đâm thủng được làm bằng thép không [illegible] phủ và ngăn các [illegible] xâm nhập từ đế ngoài.

[illegible] lường **có** thể **tháo** rờ

Thay miếng lót giày thường xuyên [illegible] lót giày chỉnh hình [illegible] thoả

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Thự ờ cụ phẩm m & g Ngành công n g hiệ n p , hậ

ường: **Môi** t
rư ờn mộ i khô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằ m phẩ cá hù hằ nh hiệ g Khô trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l i **thép** Lư ớ **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm nước	mg/cm/g	3.9	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	41	? 15
ót bên trong	i **3D** l ư ớ			
	L ớp lót: thấm nước	mg/cm/g	61.1	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	490	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ	**PU / PU**			
	Ch ố n g mài mòn đế ngoài (	mm	59	? 150
a đế	ngoài SRA gót chân	ma sát	0.30	? 0.28
a đế	ngoài SRA Phẳng	ma sát	0.39	? 0.32
a đế	ngoài SRB gót chân	ma sát	0.15	? 0.13
ậc đế	ngoài SRB phẳng	ma sát	0.24	? 0.18
ị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n	megaohm	8.1	0.1 - 1000
ị ESD	Giá t	megaohm	73	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượng gót chân	J	24	? 20
Đ ứ n g đầ	**Thép**			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	15.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	19.0	? 14

kích thước thép:

a chú g tôi khuyến cáo bạn nên thay giày nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com