



Ảnh sáng

CADOR S1P LOW TLS

CADORS1PLT

Giày an toàn ESD có ổ thấp kiểu dáng thể thao có khóa TLS

Giày an toàn CADOR S1P là thiết kế dành cho môi trường. Mũi giày và đế thép giúp chống thấm nước và chèn ép ngón chân. Thân giày bằng thép ESD và khóa Twist Lock giúp giày nhanh chóng.

Những vật liệu cao cấp hơn	thép	Lưới
lót bên trong	3D	lưới
trong	ốp SJ	đế x
lưỡi	để g	Thép
ngoài	Đ	PU / PU
u	Đứng dầ	Thép
i	Loại	S1 P / SR, ESD, FO
	Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
g lượng	thép	0.592 kg
ấn	hầu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLU



S1P là một trong những thiết kế giày an toàn, không có nguy cơ bị nước thấm vào, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông gió, bạn cần giày bảo hộ S1P.



ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây bắt lửa do tích điện. 100 kilôOhm và 100 MegaOhm.



TLS (Hệ thống khóa x) Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Jogger, bạn có thể giảm an toàn ngay lập tức và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn, hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp và thúc đẩy hiệu suất.



SRC là một trong những thiết kế giày an toàn và giày bảo hộ SRC qua cả bài kiểm tra SRC và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



Mũi giày an toàn bằng thép Giày an toàn có chèn mũi thép để bảo vệ ngón chân khỏi các vật thể sắc nhọn hoặc rơi rớt bằng thép.



Mũi giày an toàn bằng thép Giày an toàn có chèn mũi thép để bảo vệ ngón chân khỏi các vật thể sắc nhọn hoặc rơi rớt bằng thép.

**SAFETY
JOGGER
WORKS**

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực c ô tô, Thụ c phẩm &
Ngành công n ghiệp n , hậ

Môi t
mô tả

Cac hướng dẫn ba#o tri:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thừ ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằnh cách h hành điệg và g p n

Sự miêu t ả	ơn vị đo l ử ờn g	ể t u K	EN ISO 20345
Nhữ n g vật liệ thép Lư ở			
cao cấp h ớ			
Top: khả năng trấnh ớ	ờ mg/cm/g	3.9	? 0.8
Top: hìnệ sớ ớ	mg/cm2	41	? 15
ót bên trong			
i 3D l ử ở			
L óp lót: trấnh ớ	ờ mg/cm/g	61.1	? 2
lót: hìnệ sớ ớ	mg/cm2	490	? 20
rong Đ ố p SJ đế			
ệ m chậĐch ố n g mại mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ PU / PU			
Ch ố mặ mại (mặ) ế ngoài (	mm	59	? 150
a đế ngoài SRA gót chân	ma sát	0.30	? 0.28
a đế ngoài SRA Phấn g	ma sát	0.39	? 0.32
a đế ngoài SRB gót chân	ma sát	0.15	? 0.13
ặ đế ngoài SRB Phấn g	ma sát	0.24	? 0.18
ị ch ố Giá t tính điệ n	megaohm	8.1	0.1 - 1000
ị ESD Giá t	megaohm	73	0.1 - 100
Hấp thụ năng l ế gót chân	J	24	? 20
Đ ứ n g đầ Thép			
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	15.0	? 14
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản gh ở sau khi nén 15kN)	mm	19.0	? 14

kích thước thép:

a chú ý: giày có in logo và nhấn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không đượ sao chép đố dạng nào mà không bằnh vớng tồ



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



www.safetyjogger.com