

轻

CADOR S1P LOW TLS

CADORS1PLT

旋转纽扣的运动型低帮防静电安全鞋

运动型防滑安全鞋，在干燥环境中表现出色。CADOR S1P 采用钢制鞋头和中底，可防止鞋头挤压和穿孔，还具有防静电功能和透气网眼鞋面。这款安全鞋采用了我们独创的“扭锁系统”，您只需轻轻一扭，便可瞬间锁紧！

鞋面	透气网布
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / SR, ESD, F0
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.592 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLU



S1P

在干燥环境工作时，若没有水/液体喷溅的风险，您对鞋的需求便是保护脚趾，防穿刺，以及良好的透气性吧？那么您需要S1P安全鞋。



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35千兆欧姆之间。



TLS (扭锁系统)

Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使您能够更好发挥的产品。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



钢制鞋包头

金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



钢制中底

防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

工业:
装修, 汽车, 食品及饮料, 工业, 物流

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	透气网布			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	3.9	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	41	大于等于 15
内里	3D 透气网布			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	61.1	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	490	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米 ³	59	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.30	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.39	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.15	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.24	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	8.1	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	73	0.1 - 100
	后跟吸能	J	24	大于等于 20
	-			
鞋头	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	15.0	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	19.0	大于等于 14

样品大小：

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com