



Trung bình

CADOR S3 LOW TLS

CADORS3TLS

Giày an toàn ESD có độ thấp kiểu dáng thể thao TLS (Hệ thống ổn định khóa)

Giày an toàn có khóa TLS. Mũi giày và đế thép, tính năng chống tĩnh điện (ESD) và để ngoài chịu được SRC bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm bất ngờ, trong khi công nghệ SJ Foamed và Airblaze có thể giúp bạn làm việc cả ngày. Chống trượt và phù hợp cho các môi trường ẩm ướt và khô ráo.



BLK

Những vật liệu cao cấp hơn	Ổng nhún
Đốt bên trong	3D
Đế trong	ốp SJ
Đế ngoài	Thép
Đế	PU / PU
Đế	Thép
Loại	S3 / SR, SC, ESD, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Trọng lượng	0.580 kg
Chứng nhận	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường ẩm ướt và trơn trượt. Những đôi giày này cũng bảo vệ bạn khỏi các nguy cơ chấn thương do trượt ngã.



Công nghệ Airblaze
Hệ thống kiểm soát độ ẩm và thông khí giúp bạn cảm thấy thoải mái khi làm việc cả ngày dài.



TLS (Hệ thống khóa)
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo của Safety Jogger, bạn có thể khóa giày an toàn của mình ngay cả khi đeo găng tay bảo hộ. Hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong những ưu điểm nổi bật của nó là hiệu suất.



ESD
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây ra hỏa hoạn. Với độ tích điện 0.00 Kilohm và 100 Megaohm.



SRC
Được xếp hạng trong những tính năng an toàn và giày bảo hộ SRC vượt qua cả bài kiểm tra SRC và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



Mũi giày an toàn bằng thép
Giày an toàn có mũi thép để bảo vệ bạn khỏi các chấn thương hoặc rơi.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Biên tập, lĩnh vực ô tô, Thư ồ ắm & Ngành công n ghiệp , hậ

ường: **Môi** t
rư ờn **môi** khô, Bề mặt cư c mìn ờn **môi** ấ mư ớt

áo dài t.Đạo gầy, chúng tôi khuyên bạn nên v.ê sinh giầy thừ ờn g.xuyên và bảo v.ê chúng bằnh phẩm qu.hànnhiệt độg.gồm trênlò

SỰ MIÊU TẢ		ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG	K	EN ISO 20345
Những vật liệu cao cấp hơn	nubuck tổng hợp			
ót bên trong	Top: khả năng thấm nước	lờ mg/cm/g	2.2	? 0.8
	Top: liên kết sợi	mg/cm2	28	? 15
	i 3D l u ở			
	Lớp lót: thấm nước	lờ mg/cm/g	61.1	? 2
	lót: liên kết sợi	mg/cm2	490	? 20
Trong	Đồ p SJ để			
	ệ m chân Đch ổ n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	Đ PU / PU			
	Chống mài mòn ngoài (mm)	mm	59	? 150
	Chịu lực cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt góc phía t	ma sát	0.36	? 0.31
	r Cốt cứng bằng G ổ m + NaLS - Trượt lùi v ở phía t	ma sát	0.42	? 0.36
	r Cốt SR G ổ m + Glycerin - Trượt góc phía t	ma sát	0.21	? 0.19
	Chịu lực cơ bản SR G ổ m + Glycerin - Trượt lùi v ở phía t	ma sát	0.25	? 0.22
	Chỉ số giá trị điện trở	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	Chỉ số ESD Giá trị	megaohm	79	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng góc chận	J	24	? 20
Đầu gối	Thép			
	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 200J)	mm	17.0	? 14
	Mũi giày an toàn chống nén (khả năng chịu sau khi nén 15kN)	mm	20.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có thể yêu cầu nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được gì đó đang nào mà không gặp vấp váp tôi