

U#or


CADOR S1P SANDAL

CADORSNDL

Sandale de siguran## ESD sportive cu velcro dublu

CADOR S1P este o sandal# de siguran## versatil# cu talp# antiderapant#, tehnologie ESD, vârf robust din o#el #i talp# intermediar# rezistent# la perforare. Ofer# confort cu o talp# deta#abil# #i tehnologia Airblaze.

Partea superioar#	Plas#
C#ptu#eal#	3D-Plas#
Talp# interioar#	Talp# din spum# SJ
Talp# intermediar#	O#el
Talp# exteriorar#	PU/PU
Toecap	O#el
Categoria	S1 P / SR, ESD, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea e#antionului	0.605 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



Tehnologia Airblaze

Sistem de gestionare a umezelii #i a temperaturii pentru a oferi un confort optim al purt#torului, men#inând picioarele uscate #i confortabile.



rezisten## la smulgere

Talpa antiderapant# este una dintre cele mai importante caracteristici ale înc#l##mintei de siguran## #i de lucru. T#lpile antiderapante SRC trec atât testele de rezisten## la alunecare SRA, cât #i SRB, fiind testate atât pe suprafe#e din o#el, cât #i pe suprafe#e ceramice.



Talp# intermediar# din o#el

Talpa intermediar# din o#el rezistent# la perforare este fabricat# din o#el inoxidabil sau acoperit #i împiedic# p#trunderea obiectelor ascu#ite în talpa exteriorar#.



Protec#ie de bombeu din o#el

Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purt#torului împotriva c#derii sau rostogolirii obiectelor.



Talp# deta#abil#

Reînnoi#i-v# t#lpile în mod regulat sau folosi#i propriile t#lpi ortopedice pentru un confort sporit.



Desc#rcarea electrostatic# (ESD)

ESD asigur# desc#rcarea controlat# a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice #i evit# riscurile de aprindere care rezult# din sarcinile electrostatice. Rezisten#a volumului între 100 KiloOhm #i 100 MegaOhm.



GRY

Industrii:
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistic#

Mediile:
Mediu uscat

Instruc#iuni de între#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# îi cur##a#i în mod regulat #i s# îi proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici în apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Plas#			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	3.9	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	41	# 15
C#ptu#eal#	3D-Plas#			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	61.1	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	490	# 20
Talp# interior#	Talp# din spum# SJ			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talp# exterior#	PU/PU			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm³	59	# 150
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: c#lcâi	fric#iune	0.30	# 0.28
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: plat	fric#iune	0.39	# 0.32
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: c#lcâi	fric#iune	0.15	# 0.13
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: plat	fric#iune	0.24	# 0.18
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	8.1	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	73	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lcâi	J	24	# 20
Toecap	O#el			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	15.0	# 14
	Rezisten#a la compresie a vârfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	19.0	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt în continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt înregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, f##t# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com