

Ảnh sáng

CADOR S1P SANDAL

CADORSNDL


Sandal thể thao an toàn ESD với dây đai Velcro®

CADOR S1P là loại sandal an toàn mà bạn có thể chọn từ nhiều, công nghệ ESD, mũi giày bằng thép chắc chắn và có giá cả đáng nhẽ. Mang bạn sẽ thoải mái với lớp lót chân có thể tháo rời và công nghệ Airblaze.

Những vết liu cao cấp	Lưỡi thép
Lớp lót bên trong	Lưỡi 3D
Trong	Xốp SJ
Giày	Thép
Ngoài	PU / PU
Ngũ	Thép
Loại	S1 P / SR, ESD, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Trọng lượng	0.605 kg
Tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022




GRY



Công nghệ Airblaze

Hệ thống kiểm soát nhiệt và nhiệt độ mang lại sự thoải mái khi mang tất cả những cách khác nhau cho đôi chân của bạn luôn khô ráo và thoải mái.



SRC

Loại sandal này là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày lao động. Loại sandal này SRC vượt qua các bài kiểm tra SRC và SRB, chứng minh khả năng chống trượt trên bề mặt thép và gỗ.



Giày bằng thép

Loại giày bằng thép chống đâm thủng, làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ và ngăn các vật sắc nhọn xâm nhập từ bên ngoài.



Mũi giày an toàn bằng thép

Giá đỡ bằng kim loại chắc chắn bảo vệ chân người lao động khỏi các vật thể nhọn hoặc rơi.



Giày có thể tháo rời

Thay đổi lớp lót giày theo nhu cầu hoặc sử dụng lớp lót giày chuyên hình của riêng bạn để thoải mái hơn.



Xét nghiệm ESD

ESD cung cấp khả năng xả điện tích tụ trong quần áo có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây nguy cơ bị điện giật do tích điện. Điện trở âm thấp nhất là 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp, hủ c#n

Môi trường:
môi trường khô

Các hàng dân ba#o tri:
kéo dài tuổi thọ của giày, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giày chuyên dụng và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không phải giày trên lò sưởi hoặc ghế sưởi.

S# miêu t#	##n v# #o l##ng	K#t qu#	EN ISO 20345	
Nh#ng v#t li#u cao c#p L##i thép				
h#n	Top: kh# n#ng th#m h#i n##c	mg/cm/gi#	3.9	? 0.8
	Top: h# s# h#i n##c	mg/cm2	41	? 15
l#p lót bên trong l##i 3D				
	L#p lót: th#m h#i n##c	mg/cm/gi#	61.1	? 2
	lót: h# s# h#i n##c	mg/cm2	490	? 20
## trong ## x#p SJ				
	##m chân: ch#ng mài mòn (khô/##t) (chu k#)	chu k#	25600/12800	25600/12800
## ngoài PU / PU				
	Ch#ng mài mòn ## ngoài (gi#m th# tích)	mm	59	? 150
	Ch#ng tr#n tr##t c#a ## ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.30	? 0.28
	Ch#ng tr#n tr##t c#a ## ngoài SRA: Ph#ng	ma sát	0.39	? 0.32
	Ch#ng tr#n tr##t c#a ## ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.15	? 0.13
	## ch#ng tr##t c#a ## ngoài SRB: ph#ng	ma sát	0.24	? 0.18
	Giá tr# ch#ng t#nh #i#n	megaohm	8.1	0.1 - 1000
	Giá tr# ESD	megaohm	73	0.1 - 100
	H#p th# n#ng l##ng c#a gót chân	J	24	? 20
##ng ##u Thép				
	M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 100J)	mm	N/A	N/A
	N#p m#i ch#ng nén (khe h# sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	M#i giày an toàn ch#ng va ##p (kho#ng cách sau va ##p 200J)	mm	15.0	? 14
	M#i giày an toàn ch#ng nén (kho#ng h# sau khi nén 15kN)	mm	19.0	? 14

kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, để li#u k# thu#t trên có thể thay ##i. T#t c# tên s#n phẩm và nhãn hi#u Safety Jogger #ã ##c ##ng ký và không ##c s# đ#ng ho#c sao chép đ##i b#t k# ##nh đ#ng nào mà không có s# cho phép b#ng v#n b#n c#a chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com