

Légère

## CAMILLE 01

### Chaussure ultra-confortable en lycra

Fabriquées en Lycra, les chaussures CAMILLE offrent un confort et une sécurité supérieurs. Elles se distinguent par leur résistance au glissement SR, leur décharge électrostatique et leur semelle amovible. Parfaites pour les secteurs exigeants et végétaliens.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tige                   | Lorica, Textile                                                    |
| Doublure               | Mesh recyclée                                                      |
| Semelle intérieure     | Semelle intérieure en mousse SJ                                    |
| Semelle                | Phylon / Caoutchouc                                                |
| Catégorie              | 01 / ESD, SRC                                                      |
| Tailles disponibles    | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Poids de l'échantillon | 0.238 kg                                                           |
| Normes                 | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012                               |



LBL



LGN



BLK



FUC



LLC




WHT



#### Décharge électrostatique (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



#### Oxygrip / SJ Grip

Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA + SRB).




#### Antidérapant SRC

Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



#### Semelle intérieure amovible

Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



#### Semelle extérieure en caoutchouc

Les semelles extérieures en caoutchouc offrent des fonctions polyvalentes, adaptées à de nombreux domaines d'application : excellente résistance à la coupure, à la chaleur et au froid, grande flexibilité à des températures froides, au pétrole, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.



#### Tige respirante

Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.

**Industries:**  
Médical, Restauration, Nettoyage, Alimentation et boissons

**Environnements:**  
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

**Consignes de maintenance:**  
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

|                           | Description                                                        | Unité de mesure       | Résultat    | EN ISO 20347 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Tige                      | <b>Lorica, Textile</b>                                             |                       |             |              |
|                           | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau                              | mg/cm <sup>2</sup> /h | 1.4         | ≥ 0.8        |
|                           | Tige : coefficient de vapeur d'eau                                 | mg/cm <sup>2</sup>    | 15.5        | ≥ 15         |
| Doublure                  | <b>Mesh recyclée</b>                                               |                       |             |              |
|                           | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 43.7        | ≥ 2          |
|                           | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 350         | ≥ 20         |
| <b>Semelle intérieure</b> | <b>Semelle intérieure en mousse SJ</b>                             |                       |             |              |
|                           | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)          | cycles                | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Semelle                   | <b>Phylon / Caoutchouc</b>                                         |                       |             |              |
|                           | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | mm <sup>3</sup>       | 75          | ≤ 150        |
|                           | Semelle antidérapante SRA : talon                                  | friction              | 0.36        | ≥ 0.28       |
|                           | Semelle antidérapante SRA : plateau                                | friction              | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                           | Semelle antidérapante SRB : talon                                  | friction              | 0.24        | ≥ 0.13       |
|                           | Semelle antidérapante SRB : plateau                                | friction              | 0.31        | ≥ 0.18       |
|                           | Valeur antistatique                                                | MégaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                           | Valeur de l'ESD                                                    | MégaOhm               | 38          | 0.1 - 100    |
|                           | Absorption de l'énergie du talon                                   | J                     | 26          | ≥ 20         |

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com