

Cahaya

## CAMILLE 01

Sepatu yang sangat nyaman terbuat dari bahan lycra

Terbuat dari bahan Lycra, sepatu CAMILLE menawarkan kenyamanan dan keamanan yang superior. Fitur-fiturnya adalah ketahanan slip SR, pelepasan muatan listrik statis, alas kaki yang dapat dilepas. Sempurna untuk sektor yang menuntut dan vegan.

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bahan atas      | Lorica, Tekstil                                                    |
| Lapisan dalam   | jaring daur ulang                                                  |
| Sol dalam       | Sol busa SJ                                                        |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet                                                        |
| Kategori        | 01 / ESD, SRC                                                      |
| Kisaran ukuran  | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Berat baja      | 0.238 kg                                                           |
| Standardisasi   | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012                               |



WHT



LGN



BLK



FUC



LBL




LLC



### PELEPASAN MUATAN LISTRIK STATIS

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



### Oxygrip / SJ Grip

Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).




### SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



### Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



### Sol luar dari karet

Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



### Bagian atas yang dapat bernapas

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.

**Industri:**  
Medis, Katering, Pembersihan, Makanan & minuman

**Lingkungan sekitar:**  
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

**Petunjuk perawatan:**  
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|                 | Deskripsi                                                    | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20347 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas      | <b>Lorica, Tekstil</b>                                       |                            |             |              |
|                 | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                    | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 1.4         | ≥ 0.8        |
|                 | Sisi atas: koefisien uap air                                 | mg / cm <sup>2</sup>       | 15.5        | ≥ 15         |
| Lapisan dalam   | <b>jaring daur ulang</b>                                     |                            |             |              |
|                 | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                      | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 43.7        | ≥ 2          |
|                 | Lapisan: koefisien uap air                                   | mg / cm <sup>2</sup>       | 350         | ≥ 20         |
| Sol dalam       | <b>Sol busa SJ</b>                                           |                            |             |              |
|                 | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Menjalankan sol | <b>Fabel/Karet</b>                                           |                            |             |              |
|                 | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                   | mm <sup>3</sup>            | 75          | ≤ 150        |
|                 | Sol luar tahan selip SRA: tumit                              | gesekan                    | 0.36        | ≥ 0.28       |
|                 | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar                     | gesekan                    | 0.37        | ≥ 0.32       |
|                 | Sol luar tahan selip SRB: tumit                              | gesekan                    | 0.24        | ≥ 0.13       |
|                 | Resistensi slip dari sol lari SRB: datar                     | gesekan                    | 0.31        | ≥ 0.18       |
|                 | Nilai antistatis                                             | MegaOhm                    | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                 | Nilai ESD                                                    | MegaOhm                    | 38          | 0.1 - 100    |
|                 | Penyerapan energi pada tumit                                 | J                          | 26          | ≥ 20         |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com