



Ảnh sáng

CAMILLE 01

Giày lycra siêu mái oả

Giày CAMILLE đư ợc làm m ỹ và an toàn mang đ ể chúng là củ chư ợc t ấ SR, ph ớng t ấ điệ n , phần ch ần đ ể có th ể i. H ầo cho các l ầnh v ậ c đòi h ầi kh ắ kh ắ thu

Những vật liệu cao cấp hơn ệt m ỹrica, D

l ầt bên trong	i t ấi ch ế	l ầ
trong	Đ ố	ố SJ đ ể x
ngoài	Đ ố	Philon/cao su
i	Loại	01 / ESD, SRC
	Phạm vi kích thước	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
ng lượng	thép	0.238 kg
ấn	h ầu chu	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



LGN



BLK



FUC



LBL



LLC



WHT



X ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây bắt lửa do tích điện. 00 KiloOhm và 100 MegaOhm.




Tay cầm Oxy / Tay cầm SJ ngoài bảo vệ Oxytraction bằng lớp trên cả sàn nhà và SRC (SRA+ SRB).



SRC được làm trong những tình huống trơn và giày bảo vệ SRC vượt qua cả bài kiểm tra SRC và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



ường có thể tháo rời Thay miếng lót giày thường xuyên để miếng lót giày chính hình răng cưa mới để ho



giày cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp ứng dụng: khả năng chống cắt, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chịu mài mòn và nhiều l



Phần trên thoáng khí Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ của đôi giày lâu hơn.

Công nghiệp n:
thuộ cv ề y h ọ c ,phục vụ ăn uống ạch g, làm sạch phẩm & đ

Môi t
rữ ờn mĩkhô, Bề mặt cự c mìn

Cac hướng dân ba#o tri:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thữ ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng ph ả cá nhũ h ả nhĩệg và g ả nhĩệg

Sự miêu t ả	ơn vị đo l ử ờn g	ể t u K	EN ISO 20347
Nhữ n g vật l iệu Lorica, D			
cao cấp h ớn			
Top: khả năng trấnh ớ	ờ mg/cm/g	1.4	? 0.8
Top: h ỉn ệ s ớnh ớ	mg/cm2	15.5	? 15
ót bên trong			
i tái ch ế ế ớ			
L ớp lót: trấnh ớ	ờ mg/cm/g	43.7	? 2
lót: h ỉn ệ s ớnh ớ	mg/cm2	350	? 20
rong Đ ố p SJ đ ế x			
ệ m ch ầnh ố n g m ầi m ồn (kh ồ/ư ớ t) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài Đ			
Philon/cao su			
Ch ố m ầi m ồn ế ngoài (	mm	75	? 150
a đ ế ngoài SRA g ớ t ch ầnh	ma sát	0.36	? 0.28
a đ ế ngoài SRA Ph ầ n g	ma sát	0.37	? 0.32
a đ ế ngoài SRB g ớ t ch ầnh	ma sát	0.24	? 0.13
ặ đ ế ngoài SRB Ph ầ n g	ma sát	0.31	? 0.18
r ị ch ố Giá g ầnh điệ n	megaohm	N/A	0.1 - 1000
r ị ESD Giá t	megaohm	38	0.1 - 100
H ầp thụ năng l ử g ớ t ch ầnh	J	26	? 20

Kích thước thép:

a chú ý: giày có in logo và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không phép bằng văn bản từ



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



www.safetyjogger.com