SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Легкая индустрия

CERRO S3 MID

CERROS3MID

Полностью кожаный кроссовок в стиле mid-cut с застежкой-молнией

Safety Jogger's CERRO S3 mid-cut safety shoes with zipper offer ultimate protection and comfort. With a heat-resistant outsole, aluminium toecap, and oil-resistant outsole, it ensures durability while providing pain relief and preventing static sparks.

Верх обуви	Pull-up Кожаная
Подкладка	Сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Текстиль с защитой от проколов
Подошва	Нитрил
Подносок	Алюминий
Категория	S3 / ESD, HRO, SRC
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.647 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

SND

BLK

CAM

Алюминиевый носок
Алюминиевые носки имеют такую же высокую устойчивость как стальные носки и меньший вес (на 30-50% легче стали). Носки из сплавов имеют низкий профиль, что делает их идеальными для спортивной спецобуви. Средний вес алюминиевого носка около 50/60 г.

Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.

Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

Устойчивость к мазуту
Подошва устойчива к воздействию мазута.



резиновая подошва
Резиновые подошвы обеспечивают универсальные функции, которые делают их пригодными для многих областей применения: отличная стойкость к порезам, устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к маслу, топливу и многим химическим веществам.

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Производство, Логистика, Строительство

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20345
Верх обуви	**Pull-up Кожаная**			
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	5.8	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см²	58.4	≥ 15
Подкладка	**Сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	35.6	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см²	285.3	≥ 20
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	**Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм³	97.1	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.40	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.38	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.21	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.20	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	N/A	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	89	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	29	≥ 20
Подносок	**Алюминий**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	мм	N/A	N/A
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	мм	N/A	N/A
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	мм	18.0	≥ 14
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	мм	23.5	≥ 14

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.