中等

CERRO S3 MID

CERROS3MID

全皮运动鞋中帮带拉链

Safety Jogger的 CERRO S3 中帮拉链安全鞋提供终极保护和舒适性。它采用耐热外底、铝制鞋头和耐油外底，在减轻疼痛和防止静电火花的同时，确保了耐用性。

鞋面	疯马皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	天然橡胶
鞋头	铝
等级	S3 / ESD, SRC, HRO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.647 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

SND

BLK

CAM

铝制鞋包头
铝制鞋包头相比钢制鞋包头更为轻便（轻30-50%）。合金鞋包头外形低矮，是运动型安全鞋的理想选择。铝制鞋包头的平均重量约为50/60克。

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。

后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

耐燃油性
外底耐燃油性



橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性

工业:
装修，汽车，工业，物流，建筑

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**疯马皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	5.8	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	58.4	大于等于 15
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	35.6	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	285.3	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	97.1	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.40	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.38	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.21	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.20	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	N/A	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	89	0.1 - 100
	后跟吸能	J	29	大于等于 20
鞋头	**铝**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	18.0	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	23.5	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。