



Sedang

CHAMP O2 LOW

CHAMPO2

Kenyamanan dan keamanan kontemporer

Sepatu safety Safety Jogger CHAMP O2 LOW yang rendah menawarkan kenyamanan dan perlindungan yang tak tertandingi dengan tali elastis untuk kesesuaian yang sempurna, ketahanan terhadap slip SR, perlindungan ESD, alas kaki yang dapat dilepas, dan menghilangkan ketidaknyamanan postur tubuh.

| | |
|-----------------|---|
| Bahan atas | Lorica |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Sol busa SJ |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet |
| Kategori | O2 / ESD, SRC, FO |
| Kisaran ukuran | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Berat baja | 0.306 kg |
| Standardisasi | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |




BLK



WHT




Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalakan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Penyerapan energi untuk kaki depan
Penyerapan energi kaki depan mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.




Penyerapan tumit
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



Bebas logam
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



Alas kaki yang dapat dilepas
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.



Sol luar dari karet
Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.

Industri:

Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:

Lingkungan kering, Lingkungan basah, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| Deskripsi | Unit pengukuran | Hasil | EN ISO 20347 |
|--|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas Lorica | | | |
| Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm ² / jam | 2.4 | # 0.8 |
| Sisi atas: koefisien uap air | mg / cm ² | 21.3 | # 15 |
| Lapisan dalam jaring daur ulang | | | |
| Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | mg / cm ² / jam | 17.4 | # 2 |
| Lapisan: koefisien uap air | mg / cm ² | 140 | # 20 |
| Sol dalam Sol busa SJ | | | |
| Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Menjalankan sol Fabel/Karet | | | |
| Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | mm ³ | 142.8 | # 150 |
| Sol luar tahan selip SRA: tumit | gesekan | 0.32 | # 0.28 |
| Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | gesekan | 0.35 | # 0.32 |
| Sol luar tahan selip SRB: tumit | gesekan | 0.21 | # 0.13 |
| Resistensi slip dari sol lari SRB: datar | gesekan | 0.21 | # 0.18 |
| Nilai antistatis | MegaOhm | N/A | 0.1 - 1000 |
| Nilai ESD | MegaOhm | 37.9 | 0.1 - 100 |
| Penyerapan energi pada tumit | J | 35 | # 20 |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com