



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Mittel

## CLARK 01

### Niedriger Leder-Sneaker für ihn

Die CLARK Schuhe sind elegante, lederne Turnschuhe mit fortschrittlichem ESD-Schutz. Sie eignen sich perfekt für verschiedene Branchen und bieten anpassbaren Komfort, hervorragenden Halt und Schutz vor statischer Aufladung.


|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Obermaterial  | Action-Leder                                                    |
| Innenfutter   | Recyceltes Netzgewebe                                           |
| Einlegesohle  | SJ Schaum-Fußbett                                               |
| Sohle         | Gummi                                                           |
| Kategorie     | 01 / SRC, ESD                                                   |
| Größenbereich | EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0<br>JPN 25-31 / KOR 255-310 |
| Mustergewicht | 0.360 kg                                                        |
| Standards     | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                            |



NAV



BLK




#### Oxygrip / SJ Grip

Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie bieten sowohl auf trockenen als auch auf nassen Böden eine hervorragende Traktion und erfüllen die SRC (SRA+ SRB)-Normen.



#### Elektrostatische Entladung (ESD)

ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



#### Herausnehmbare Einlegesohle

Wechseln Sie Ihre Einlegesohle regelmäßig oder verwenden Sie Ihre eigenen orthopädischen Einlegesohle für einen höheren Komfort.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Branchen:**

Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen, Uniform

**Umgebungen:**

Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

**Vorsorge und Wartung:**

Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

|                     | Beschreibung                                      | Maßeinheit            | Ergebnis    | EN ISO 20347 |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Obermaterial</b> | <b>Action-Leder</b>                               |                       |             |              |
|                     | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf     | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.5         | ≥ 0.8        |
|                     | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient              | mg/cm <sup>2</sup>    | 28.9        | ≥ 15         |
| <b>Innenfutter</b>  | <b>Recyceltes Netzgewebe</b>                      |                       |             |              |
|                     | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 59.1        | ≥ 2          |
|                     | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient         | mg/cm <sup>2</sup>    | 473         | ≥ 20         |
| <b>Einlegesohle</b> | <b>SJ Schaum-Fußbett</b>                          |                       |             |              |
|                     | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | Zyklen                | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Sohle</b>        | <b>Gummi</b>                                      |                       |             |              |
|                     | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)     | mm <sup>3</sup>       | 65          | ≤ 150        |
|                     | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA                   | Reibung               | 0.4         | ≥ 0.28       |
|                     | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach         | Reibung               | 0.4         | ≥ 0.32       |
|                     | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB                   | Reibung               | 0.17        | ≥ 0.13       |
|                     | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach         | Reibung               | 0.21        | ≥ 0.18       |
|                     | Laufsohle: Antistatisch                           | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                     | Laufsohle : ESD                                   | MegaOhm               | 21          | 0.1 - 100    |
|                     | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)      | J                     | 20          | ≥ 20         |

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden