

CONSTRUBOY S3 LOW

Safety Jogger an toàn COBOYS3L có khả năng chịu đựng được trọng tải và nhiệm vụ thao tác nặng nề. Lý tưởng cho môi trường công nghiệp có nguy cơ cao, giảm thiểu chấn thương.

A side profile of a black leather safety shoe. It features a thick, black, treaded sole designed for grip. A white stripe runs diagonally across the side of the shoe. The laces are black with yellow accents. The shoe is shown against a white background.

Công nghiệp n:
Hoá học, Xây dựng, Ngành công nghiệp p, Khai thác mỏ, Dầu khí

Ước: Môi trường, Bề mặt cứng, Có thể và bằng giá, môi trường, bề mặt không bền, phần cơ, giảm ướt

Các hướng dẫn bảo trì:
Giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách chà nhám trên bề mặt

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Giá trị	EN ISO 20345
Nhữn vật liệu Da nguyên tố ẩm gDa tộp cao cấp hơn	Top: khả năng chống nước	lở mg/cm/g	1.1	? 0.8
	Top: độ bền	mg/cm2	19.5	? 15
	Điểm yếu			
	Lớp lót: khả năng chống nước	lở mg/cm/g	73.2	? 2
Điểm yếu	Lớp lót: độ bền	mg/cm2	585.9	? 20
	Điểm yếu			
Điểm yếu	Điểm yếu	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
	Điểm yếu			
Điểm yếu	BASF PU/BASF PU			
	Chống mài mòn	mm	30.0mm ³ (Density:1.18g/cm ³)	? 150
	Chống trượt	ma sát	0.35	? 0.31
	Chống trượt	ma sát	0.43	? 0.36
	Chống trượt	ma sát	0.20	? 0.19
	Chống trượt	ma sát	0.30	? 0.22
	Giá trị điện	megaohm	192	0.1 - 1000
	ESD Giá trị	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng	J	34	? 20
	Điểm yếu			
Điểm yếu	Mũi giày an toàn chổn gva đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chổn g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chổn gva đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	17.0	? 14
	Mũi giày an toàn chổn g nén (kh oản gh ở sau khi nén 15kN)	mm	21.0	? 14

Kích thước thép:

Chú ý: Không có ảnh hưởng đến hiệu quả của Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không được cho phép.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com