



# Colette

COOLMAX® STABO



010049  
Черный

**COLETTE** – женственные, элегантные, легкие туфли подъемом 4см в области пятки. Модель идеально подходит для тех, кто ищет комфортную обувь и хочет одновременно женственно выглядеть.

Закрытая модель плотно облегает стопу и защищает ее от внешних воздействий. Нижняя часть подошвы Oxygrip® проходит максимальные тесты по нормам SRC.

Модели в *Oxyfashion* коллекции повторяют модные тренды обувного мира, включая при этом нормы безопасности для работников в сфере обслуживания. Модели обладают антистатическими (ESD) и противоскользящими (SRC) свойствами. Съемная стелька и подкладка обуви имеют дышащий материал CoolMax®.

Внешний материал обуви – искусственная кожа, он легок в уходе, его достаточно периодически протирать влажной тряпочкой.

CE, EAC нормы  
CE EN 20347, TP TC 19/2011



### Подкладка Coolmax®

Обеспечивает влаго абсорбцию и терморегуляцию



### Простота в уходе

Обувь достаточно протирать влажной тряпкой



### Ударопоглощение

Абсорбирует удар при ходьбе и снижет нагрузку на суставы



### Элегантный подъем 4см



### Синтетическая кожа

Высококачественная и износостойчивая искусственная кожа



### Легкие

Вес полупары всего 250 грамм



### Сменная стелька

Анатомическая стелька с подкладкой Coolmax® принимает форму стопы. Периодически меняйте стельку или используйте свою ортопедическую



### ESD нормы

В подошве предусмотрен элемент, разряжающий статическое электричество



### Нескользящая подошва SRC

Нитрильная подошва по запатентованной технологии Oxygrip® - очень устойчива на сухой и сырой поверхностях



### Результаты тестов Oxygrip®



## Области применения

Обувь предназначена для ежедневной работы на ногах:

- Сотрудники медицины, домов престарелых, восстановительных центров, ветеринарных служб
- Медсестры и сиделки
- Сотрудники сферы красоты
- Гостиничный, ресторанный сектор
- Клиниговые услуги и прачечные
- Работники легкой промышленности

Обувь не приспособлена для сопровождения пациентов в душевых.

## Размер и длина стельки

EU	35	36	37	38	39	40	41	42
мм	233	240	246	253	260	266	273	280