



CONSTRUCTO 3PACK 3243X

CONSTRU3P

過酷な条件下での一般的な使用に適したシームレスな綿製安全手袋

Safety Jogger シームレスな CONSTRUCTO グローブは、一般的な使用向けにデザインされています。コットン/ポリエステルライナー、手のひらにはグリーンラテックスコーティングが施されています。高い耐摩耗性と手先の器用さが要求される作業に最も広く使用されている手袋です！非常に柔軟で頑丈。シワ加工を施したラテックスコーティングが抜群のグリップ力を発揮します。

パフォーマンス 3243X

レベル

ライナー 10ゲージポリエステル

コーティング シワ加工ラテックス

カテゴリー SIFシリコーンフリー

サイズ範囲 EU 6-12

サンプル重量 0.047 kg

規範 ANSI/ISEA 105:2016
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



産業分野:

ケミカル、クリーニング、建設、産業分野、鉱業、石油・ガス

並外れたグリップ力

乾燥したものでも、濡れたものでも、油性のものでも、この手袋の優れたグリップ力のおかげで、対象物をしっかりとつかむことができます。



025

パフォーマンスレベル 3243X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性 (回転数)	<100	100	500	2000	8000	-
b. 切削抵抗 (係数)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度 (ニュートン)	<10	10	25	50	75	-
d. ステッチ抵抗 (ニュートン)	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 縫い抵抗ストレートブレード (ニュートン)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐摩耗性: サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
- b. 切断抵抗: 一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
- c. 引き裂き抵抗: 試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
- d. 耐穿刺性: 標準サイズのチップでサンプルを穿刺するのに必要な力の大きさ。
- e. TDM100試験による耐切斷性: 一定速度で摺動する刃で試料を切斷するのに必要なサイクル数に基づいています。