

# **CORTADO SB**

### Bakiak pengaman yang modis dengan tali tumit

Safety JoggerCORTADO adalah bakiak pengaman yang bergaya dengan sifat anti-statis, tahan minyak dan bahan bakar, serta dilengkapi dengan tali belakang. Sepatu ini menawarkan penyerapan energi yang unggul di bagian tumit, sirkulasi udara, dan ketahanan terhadap selip SR.

Bahan atas	Kulit Nappa Action
Dariari atas	Rulli Nappa Action
Lapisan dalam	Jaring
Alas kaki	Sol busa SJ
Midsole	N/A
Sol luar	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	SB / SR, A, E, FO
Kisaran ukuran	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Berat baja	0.510 kg
Standardisasi	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

























# Tutup jari kaki dari baja

Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.



Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



## Tahan minyak & bahan bakar

Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



#### Penyerapan tumit

Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



#### Bagian atas berbahan kulit yang bernapas

Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



#### **Antistatis**

Sepatu anti-statis mencegah pengembangan muatan listrik statis dan memastikan pelepasannya secara efektif. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 1 GigaOhm



#### Industri:

Katering, Kimia, Makanan & minuman, Medis

# Lingkungan sekitar:

Lingkungan kering

# Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345		
lahan atas	Kulit Nappa Action					
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm² / jam	5.1	≥ 0.8		
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm²	46	≥ 15		
apisan dalaı	m Jaring					
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm² / jam	28.9	≥ 2		
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm²	231.1	≥ 20		
llas kaki	Sol busa SJ					
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800		
Sol luar	PU / PU					
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm³	51.7	≤ 150		
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	gesekan	0.31	≥ 0.28		
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	gesekan	0.32	≥ 0.32		
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	gesekan	0.16	≥ 0.13		
	Resistensi slip pada sol luar SRB: datar	gesekan	0.18	≥ 0.18		
	Nilai antistatis	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000		
	Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100		
	Penyerapan energi pada tumit	J	N/A	≥ 20		
Atas	Baja					
	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A		
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A		
	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	17.0	≥ 14		
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	19.5	≥ 14		

Ukuran Baja: 41

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



