SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

重

COSMOS S3

适用于要求严格的职业的中帮皮制安全鞋

Safety Jogger COSMOS is a mid-cut, lightweight and metal-free safety shoe with superior slip resistance, puncture protection, and comfort features. Ideal for various industries and environments.

鞋面	透气头层真皮
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/热塑性聚氨酯TPU
鞋头	非金属复合材料
等级	S3 / SRC
大小范围	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
样品重量	0.740 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

210

S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。

SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

无痕外底
无痕外底不会在地面上留下色痕。

SJ Flex
不含金属的抗穿刺材料，比钢材更轻，更有弹性。 该材料不导热。 覆盖最后底部100%的表面。

塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。

工业:
汽车，化学，清洁，建筑，食品及饮料，物流，矿业，油气，工业

环境:
干燥环境，泥地环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**透气头层真皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.9	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	20.9	大于等于 15
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	51.9	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	415.5	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**聚氨酯PU/热塑性聚氨酯TPU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	41.8	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.30	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.38	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.15	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.20	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	298	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	35	大于等于 20
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	16.0	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	20.0	大于等于 14

样品大小：42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。