



普通作業用、

## DAKAR EW EH SB

DAKAREWEH

ワイドなトウキャップと卓越したテクニカル機能を備えたEH認定のファッショナブルな安全靴

Safety Jogger DAKAR EW EH安全靴は、優れたEHプロテクション、耐滑性、通気性のある履き心地、幅広のトウキャップが特徴です。様々な作業環境や業種に最適です。

アッパー テキスタイル、クレイジー ホース・レザー

裏地 リサイクルメッシュ

インソール SJフォームフットベッド

ミッドソール アンチパンクチャーテキスタイル

ランニング バスフPU/バスフPU

ソール

トウキャップ ナノカーボン

ブリード

カテゴリー SB / 追記, SR, SC, WPA, エルジー, E, ひいんようかいすう, フェードアウト

サイズ範囲 EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5  
JPN 21.5-31.5 / KOR 23.0-31.5


サンプル重量 0.680 kg

規範 EN ISO 20345:2022+A1:2024  
ASTM F2413:2024



### 電気的ハザード ( EH )

EH (Electrical hazard) 規格の安全靴は、非導電性のアウトソールを使用しています。乾燥した環境下での電気ショックの可能性を低減する二次的な保護源となります。



### 通気性の良いアッパー

湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



### S3

S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



### ナノカーボンセーフティノーズ

超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。



**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

**SAFETY  
JOGGER  
WORKS**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

## 産業分野:

オートモーティブ、建設、石油・ガス、ロジスティクス、産業分野

## エンバイロメント:

ドライ環境、凹凸のある表面、泥臭い環境

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

商品説明		測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	テキスタイル、クレイジーホース・レザー	mg/cm <sup>2</sup> / h	7.8	≥ 0.8
	上段: 水蒸気透過性 上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	68	≥ 15
裏地	リサイクルメッシュ	mg/cm <sup>2</sup> / h	46.42	≥ 2
	裏地: 水蒸気透過性 裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	372	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)			
ランニングソール	バスフPU/バスフPU	mm <sup>3</sup>	50	≤ 150
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	フリクション	0.34	≥ 0.31
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.38	≥ 0.36
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.23	≥ 0.19
	SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.25	≥ 0.22
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	帶電防止値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ESD値	J	36	≥ 20
	ヒールエネルギー吸収			
	トゥーキャップ ナノカーボン			
ブーツ	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	17.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	22.5	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)