

Heavy

## DAKAR EW S3 LEATHER

DAKREWS3LE

**Dakar di seconda generazione in pelle integrale con naso extra largo.**

DAKAR EW è una scarpa di sicurezza classificata S3 con punta extra larga e tomaia in pelle traspirante. È dotata di scariche elettrostatiche, resistenza all'olio e al carburante, presa della scala e tappo antigraffio. Adatta a diversi ambienti e industrie.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiale della tomaia | Pelle di Cavallo Pazzo                                              |
| Fodera interna         | Maglia riciclata                                                    |
| Soletta                | Sottopiede in schiuma SJ                                            |
| Lamina                 | Acciaio                                                             |
| Suola                  | BASF PU/BASF PU                                                     |
| Puntale                | Acciaio                                                             |
| Categoria              | S3 / SR, SC, LG, CI, FO                                             |
| Gamma di dimensioni    | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| Peso del campione      | 0.732 kg                                                            |
| Normative              | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024                        |



BLK



BRN




### Tomaia in pelle traspirante

La pelle naturale offre un elevato comfort di calzatura combinato con la durata in applicazioni versatili.



### Impugnatura della scala (LG)

Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.



### Resistente all'olio e al carburante

La suola è resistente all'olio e al carburante.



### S3

Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



### Tappo di protezione (SC)

Materiale testato separatamente per coprire il puntale di sicurezza per ridurre l'usura del materiale della tomaia (ad esempio, durante l'inginocchiamento) e prolungare l'usabilità della scarpa di sicurezza.



### Resistenza allo scivolamento (SR)

Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.

**Industrie:**  
Chimica, Edilizia, Alimentare, Industria, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas

**Ambienti:**  
Ambiente umido, Superfici irregolari, Ambiente secco, Ambiente fangoso, Superfici estremamente lisce

**Istruzioni per la manutenzione:**  
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione                                         |                                                                                               | Unità di misura                 | Risultato                         | EN ISO 20345 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Materiale della tomaiaPelle di Cavallo Pazzo</b> |                                                                                               |                                 |                                   |              |
|                                                     | Tomaia: permeabilità al vapore acqueo                                                         | mg/cm² /h                       | 68                                | ≥ 0.8        |
|                                                     | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo                                                        | mg/cm²                          | 7.8                               | ≥ 15         |
| <b>Fodera interna</b>                               |                                                                                               | <b>Maglia riciclata</b>         |                                   |              |
|                                                     | Fodera: permeabilità al vapore acqueo                                                         | mg/cm² /h                       | 46.42                             | ≥ 2          |
|                                                     | Fodera: coefficiente vapore d'acqua                                                           | mg/cm²                          | 372                               | ≥ 20         |
| <b>Soletta</b>                                      |                                                                                               | <b>Sottopiede in schiuma SJ</b> |                                   |              |
|                                                     | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)                                    | cicli                           | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| <b>Suola</b>                                        |                                                                                               | <b>BASF PU/BASF PU</b>          |                                   |              |
|                                                     | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)                                      | mm³                             | 50                                | ≤ 150        |
|                                                     | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti   | attrito                         | 0.46                              | ≥ 0.31       |
|                                                     | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro  | attrito                         | 0.45                              | ≥ 0.36       |
|                                                     | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti   | attrito                         | 0.35                              | ≥ 0.19       |
|                                                     | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | attrito                         | 0.34                              | ≥ 0.22       |
|                                                     | Valore antistatico                                                                            | MegaOhm                         | 50.5                              | 0.1 - 1000   |
|                                                     | Valore ESD                                                                                    | MegaOhm                         | N/A                               | 0.1 - 100    |
|                                                     | Assorbimento di energia del tacco                                                             | J                               | 41                                | ≥ 20         |
| <b>Puntale</b>                                      |                                                                                               | <b>Acciaio</b>                  |                                   |              |
|                                                     | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)                                                | mm                              | N/A                               | N/A          |
|                                                     | Puntale resistente alla compressione (10kN)                                                   | mm                              | N/A                               | N/A          |
|                                                     | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)                                                | mm                              | 20.5                              | ≥ 14         |
|                                                     | Puntale resistente alla compressione (15kN)                                                   | mm                              | 22.0                              | ≥ 14         |

Dimensioni del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com