

Heavy

## DAKAR EW S3 LEATHER

DAKREWS3LE

**2e generatie veiligheidslaars met een ademend leren bovenwerk en een extra brede veiligheidsneus**

De DAKAR EW is een S3-veiligheidsschoen met een extra brede veiligheidsneus en ademend leren bovenwerk. Hij is voorzien van elektrostatische ontlading, olie- en brandstofbestendigheid, laddergrip en een veiligheidsneus. Geschikt voor uiteenlopende omgevingen en industrieën.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Crazy Horse-leder                                                   |
| Binnenvoering  | gerecycleerde mesh                                                  |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                        |
| Tussenzool     | Staal                                                               |
| Loopschoen     | BASF PU/BASF PU                                                     |
| Top            | Staal                                                               |
| Categorie      | S3 / SR, SC, LG, CI, FO                                             |
| Maatbereik     | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| Gewicht staal  | 0.732 kg                                                            |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024                        |



BRN



BLK




### Ademende lederen bovenwerk

Natuurlijk leer biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



### Ladder Grip (LG)

Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



### Olle- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



### S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzelings van de voet.



### Scuff Cap (SC)

Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.



### Slipweerstand (SR)

Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de slip-test is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.

**Industrieën:**  
Chemie, Bouw, Voedsel & dranken, Industrie, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas

**Omgeving:**  
Natte omgeving, Oneffen oppervlakken, Droge omgeving, Modderige omgeving, Extreem gladde oppervlakken

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                          | Maateenheid           | Resultaat                         | EN ISO 20345 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Bovenmateriaal | <b>Crazy Horse-leder</b>                                                 |                       |                                   |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm <sup>2</sup> /u | 68                                | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm <sup>2</sup>    | 7.8                               | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | <b>gerecycleerde mesh</b>                                                |                       |                                   |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm <sup>2</sup> /u | 46.42                             | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm <sup>2</sup>    | 372                               | ≥ 20         |
| Binnenzool     | <b>SJ foam zool</b>                                                      |                       |                                   |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli                 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| Loopzool       | <b>BASF PU/BASF PU</b>                                                   |                       |                                   |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm <sup>3</sup>       | 50                                | ≤ 150        |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving              | 0.46                              | ≥ 0.31       |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving              | 0.45                              | ≥ 0.36       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving              | 0.35                              | ≥ 0.19       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving              | 0.34                              | ≥ 0.22       |
|                | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm               | 50.5                              | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                               | MegaOhm               | N/A                               | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                                             | J                     | 41                                | ≥ 20         |
| Top            | <b>Staal</b>                                                             |                       |                                   |              |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)               | mm                    | N/A                               | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)                | mm                    | N/A                               | N/A          |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)               | mm                    | 20.5                              | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)        | mm                    | 22.0                              | ≥ 14         |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com