



Lavoro Leggero

DESERT S1 P

Scarpa di sicurezza elegante con tomaia in tela

Tomaia in tela, colore nero, blu o sabbia, fodera in rete, antistatica, resistente alle forature, intersuola in acciaio, antiurto, antiscivolo, punta in acciaio, suola S1P PU

Materiale della tomaia	Cotone
Fodera interna	Cotone
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1 P / SRC
Gamma di dimensioni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Peso del campione	0.700 kg
Normative	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011



SCHIUMA SJ

Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



SRC

Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Puntale in acciaio

Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



Lamina in acciaio

Le lame in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.



Antistatico

Le scarpe antistatiche impediscono lo sviluppo di cariche elettriche statiche e ne garantiscono l'effettivo scarico. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 1 GigaOhm



SJ-3-Fit

Ottimizza la vestibilità e il comfort regolando la larghezza di una scarpa Safety Jogger in base alle esigenze personali.



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

Industrie:

Automotive, Edilizia, Logistica, Industria

Ambienti:

Ambiente secco, Superfici irregolari

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione		Unità di misura	Risultato	EN ISO 20345
Materiale della tomaia				
Cotone	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm ² /h mg/cm ²	3.3 31.6	≥ 0.8 ≥ 15
Fodera interna				
Cotone	Fodera: permeabilità al vapore acqueo Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm ² /h mg/cm ²	17.2 140.7	≥ 2 ≥ 20
Soletta				
Sottopiede	Sottopiede in schiuma SJ	cicli	25600/12800	25600/12800
Suola				
PU / PU	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) Suola antiscivolo SRA: tacco Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta Suola antiscivolo SRB: tallone Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta Valore antistatico Valore ESD Assorbimento di energia del tacco	mm ³ attrito attrito attrito attrito MegaOhm MegaOhm J	46 0.32 0.32 0.16 0.18 123.7 N/A 34	≤ 150 ≥ 0.28 ≥ 0.32 ≥ 0.13 ≥ 0.18 0.1 - 1000 0.1 - 100 ≥ 20
Puntale				
Acciaio	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) Puntale resistente alla compressione (10kN) Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) Puntale resistente alla compressione (15kN)	mm mm mm mm	N/A N/A 16 19	N/A N/A ≥ 14 ≥ 14

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.


**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

 Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com