

Light

## DESERT S1 P

**Stijlvolle veiligheidsschoen met een bovenzijde van canvas**

Safety Jogger's DESERT is een veelzijdige veiligheidsschoen. Het biedt slipweerstand, heeft een stalen veiligheidsneus en tussenzool en beschikt over antistatische eigenschappen. Verlicht houdingsklachten en bied cool comfort. Ideaal voor verschillende omgevingen.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Katoen                                                            |
| Binnenvoering  | Katoen                                                            |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                      |
| Tussenzool     | Staal                                                             |
| Loopzool       | PU / PU                                                           |
| Top            | Staal                                                             |
| Categorie      | S1 P / SRC                                                        |
| Maatbereik     | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Gewicht staal  | 0.700 kg                                                          |
| Normering      | ASTM F2413:2024<br>EN ISO 20345:2011                              |



MUL



011



043



117



### SJ FOAM

Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.




### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



### Stalen veiligheidsneus

Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



### Stalen tussenzool

Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



### Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm



### SJ-3-Fit

Geoptimaliseerde pasvorm en draagcomfort door de breedte van een Safety Jogger schoen aan te passen aan de persoonlijke behoeften.

**Industrieën:**  
Automobielsector, Bouw, Logistiek, Industrie

**Omgeving:**  
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                   | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Katoen                                                            |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                        | mg/cm² /u   | 3.3         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                   | mg/cm²      | 31.6        | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | Katoen                                                            |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                          | mg/cm² /u   | 17.2        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                     | mg/cm²      | 140.7       | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                      |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                        | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Loopzool       | PU / PU                                                           |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                   | mm³         | 46          | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                          | wrijving    | 0.32        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                          | wrijving    | 0.32        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                          | wrijving    | 0.16        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak                            | wrijving    | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                                              | MegaOhm     | 123.7       | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                        | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
| Top            | Staal                                                             |             |             |              |
|                | Energieabsorptie van de hiel                                      | J           | 34          | ≥ 20         |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)        | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)         | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)        | mm          | 16          | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | mm          | 19          | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com