

Light

## DESERT S1 P

**Stylowy but ochronny z płócienną cholewką**

Płócienna cholewka, czarna, niebieska lub piaskowa, podszewka z siatki, antystatyczna, odporna na przebicie stalowa podeszwa, odporna na wstrząsy, antypoślizgowa, stalowy podnosek, podeszwa S1P PU

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Bawełna                                                           |
| Podszewka           | Bawełna                                                           |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                               |
| Podeszwa środkowa   | Stal                                                              |
| Zewnętrzna podeszwa | PU/PU                                                             |
| Podnosek            | Stal                                                              |
| Kategoria           | S1 P / SRC                                                        |
| Zakres rozmiarów    | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Waga próbki         | 0.700 kg                                                          |
| Normy               | ASTM F2413:2024<br>EN ISO 20345:2011                              |



117



011



043



MUL



### Pianka SJ

Wyjmowana wygodna antystatyczna wkładka zapewniająca dopasowanie, prowadzenie i optymalną amortyzację w pięcie i przedniej części stopy. Oddychająca i pochłaniająca wilgoć.




### Odporność na poślizg SRC

Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



### Stalowy podnosek

Solidna metalowa podpora chroniąca stopy użytkownika przed spadającymi lub toczącymi się przedmiotami.



### Podeszwa środkowa ze stali

Odporne na przebicie stalowe podeszwy środkowe są wykonane ze stali nierdzewnej lub powlekanej i zapobiegają przebiciu podeszwy przez ostre przedmioty.



### Antystatyczny

Obuwie antystatyczne zapobiega gromadzeniu się statycznych ładunków elektrycznych i zapewnia ich skuteczne rozładowywanie. Rezystancja objętościowa od 100 KiloOhm do 1 GigaOhm



### SJ-3-Fit

Zoptymalizowane dopasowanie i komfort noszenia dzięki dostosowaniu szerokości buta Safety Jogger do osobistych potrzeb.

**Branże:**  
Motoryzacja, Budowlana, Logistyka, Przemysł

**Środowiska:**  
Suche środowisko, Nierówne powierzchnie

**Instrukcje konserwacji:**  
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                            | Jednostka miary       | Wynik       | EN ISO 20345 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | Bawełna                                                    |                       |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                     | mg/cm <sup>2</sup> /h | 3.3         | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                            | mg/cm <sup>2</sup>    | 31.6        | ≥ 15         |
| Podeszewka          | Bawełna                                                    |                       |             |              |
|                     | Podeszewka: przepuszczalność pary wodnej                   | mg/cm <sup>2</sup> /h | 17.2        | ≥ 2          |
|                     | Podeszewka: współczynnik pary wodnej                       | mg/cm <sup>2</sup>    | 140.7       | ≥ 20         |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                        |                       |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)   | cykle                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | PU/PU                                                      |                       |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)         | mm <sup>3</sup>       | 46          | ≤ 150        |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta                         | tarcie                | 0.32        | ≥ 0.28       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska                        | tarcie                | 0.32        | ≥ 0.32       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta                         | tarcie                | 0.16        | ≥ 0.13       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska                        | tarcie                | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                     | Wartość antystatyczna                                      | MegaOhm               | 123.7       | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                                | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
| Podnosek            | Stal                                                       |                       |             |              |
|                     | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J) | mm                    | N/A         | N/A          |
|                     | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN) | mm                    | N/A         | N/A          |
|                     | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J) | mm                    | 16          | ≥ 14         |
|                     | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN) | mm                    | 19          | ≥ 14         |

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com