



DESERT EH SB

DESERTEH

EH-goedgekeurde, ultieme, stijlvolle veiligheidsschoen met een bovenzijde van canvas

De DESERT-EH veiligheidsschoenen bieden lichtgewicht, metaalvrije bescherming en hebben EH-geclassificeerde eigenschappen. Ademend bovenwerk van canvas en energieabsorptie bij de hiel voor ultiem comfort en veiligheid.

Bovenmateriaal	Katoen
Binnenvoering	Katoen
Binnenzool	SJ foam zool
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	PU / PU
Top	Nanocarbon
Categorie	SB / P, SRC, E, FO, EH
Maatbereik	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Gewicht staal	0.690 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



011



Ademend bovenwerk

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



Elektrisch gevaar (EH)

Veiligheidsschoenen die bestendig zijn tegen elektrische gevaren (EH) hebben niet-geleidende buitenzolen. Als secundaire beschermingsbron verminderen ze de kans op elektrische schokken onder droge omstandigheden.




Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Composiet veiligheidsneus

Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid



Metaalvrij

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.

Industrieën:
Automobielsector, Schoonmaak, Bouw, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Katoen			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	3.8	# 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	35.3	# 15
Binnenvoering	Katoen			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	17.9	# 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	145.7	# 20
Binnenzool	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	PU / PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	43	# 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.32	# 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.32	# 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.14	# 0.13
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	wrijving	0.21	# 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	34	# 20
Top	Nanocarbon			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	16.0	# 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	19.5	# 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com