



DESERT EH SB

DESERTEH

Încălziți-vă de siguranță de ultimă generație, cu clasificare EH, elegant, cu partea superioară din pânză

Pantofii de siguranță DESERT-EH oferă o protecție ușoară, fără metal, cu caracteristici antistatice și cu clasificare EH. Partea superioară din pânză respirabilă și absorbție de energie pe călcâi pentru confort și siguranță maximă.

Partea superioară	Bumbac
Căptușeală	Bumbac
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	PU/PU
Toe cap	Nano carbon
Categorie	SB / P, SRC, E, FO, EH
Gama de dimensiuni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Greutate estimativă	0.690 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



011



Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Pericol electric (EH)

Încălziți-vă de siguranță cu grad de risc electric (EH) are talpă neconductoare. Ca sursă secundară de protecție, acestea reduc potențialul de șocuri electrice în condiții uscate.




Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul șocurilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



Bombeu din material compozit

Fără metale ușoare, fără conductivitate termică sau electrică



Pantof de lucru

Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.

Industrii:
Automotive, Cur#enie, Construc#ii, Logistic#, Minerit, Petrol #i gaze, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafe#e inegale

Instruc#iuni de #ntre#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# #i cur##a#i #n mod regulat #i s# #i proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici #n apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioar#	Bumbac			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	3.8	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	35.3	# 15
C#ptu#eal#	Bumbac			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm ² /h	17.9	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm ²	145.7	# 20
Talp# interior#				
	Talp# din spum# SJ			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talp# exterior#				
	PU/PU			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	43	# 150
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: c#lc#i	fric#iune	0.32	# 0.28
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRA: plat	fric#iune	0.32	# 0.32
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: c#lc#i	fric#iune	0.14	# 0.13
	Rezisten#a la alunecare a t#lp#ii exterioare SRB: plat	fric#iune	0.21	# 0.18
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lc#i	J	34	# 20
Toecap	Nano carbon			
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezisten#a la impact (spa#iu liber dup# impact 200J)	mm	16.0	# 14
	Rezisten#a la compresie a v#rfului (spa#iu liber dup# compresie 15kN)	mm	19.5	# 14

Dimensiunea e#antionului:

Pantofii no#tri sunt #n continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt #nregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse #n niciun format, f#r# acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com