

Ușor

## DOLCE S3

**Pantof de siguranță la modă, conceput pentru industria alimentară**

Safety Jogger's DOLCE este un pantof de siguranță pentru mai multe industrii, care se caracterizează prin respectarea HACCP, rezistență la alunecare, proprietăți antistatice și multe altele. Oferă confort, siguranță și durabilitate în mediile de lucru solicitante.

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Piele Nappa Action                                                |
| Căptușeală             | Plasă reciclată                                                   |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                |
| Talpă intermediară     | Oțel                                                              |
| Talpă exterioară       | PU/PU                                                             |
| Toecap                 | Oțel                                                              |
| Categoria              | S3 / SRC                                                          |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Greutatea eșantionului | 0.625 kg                                                          |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



BLK




217



**S3**  
Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.



**rezistență la smulgere**  
Rezistența la alunecare este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și profesionale. Tălpile antiderapante SRA sunt testate pe o placă ceramică cu o soluție diluată de săpun.



**Rezistent la ulei și combustibil**  
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



**Antistatic**  
Încălțămintea antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm



**Partea superioară rezistentă la apă (WRU)**  
Împiedică pătrunderea apei dacă nu este expus permanent la niveluri ridicate.



**Absorbția energiei de pe călcâi**  
Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.

**Industrii:**  
Automotive, Catering, Construcții, Alimente și băuturi, Logistică, Industrie

**Mediile:**  
Mediu uscat, Mediu umed

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                       | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | <b>Piele Nappa Action</b>                                             |                       |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm <sup>2</sup> /h | 2.25        | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm <sup>2</sup>    | 25          | ≥ 15         |
| Căptușeală        | <b>Plasă reciclată</b>                                                |                       |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm <sup>2</sup> /h | 67.6        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm <sup>2</sup>    | 541         | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | <b>Talpă din spumă SJ</b>                                             |                       |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                 | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară  | <b>PU/PU</b>                                                          |                       |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm <sup>3</sup>       | 51.7        | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune             | 0.31        | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune             | 0.32        | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune             | 0.16        | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune             | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                                  | MegaOhm               | 120.1       | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                          | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
| Toecap            | <b>Oțel</b>                                                           |                       |             |              |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                     | 29.2        | ≥ 20         |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                    | N/A         | N/A          |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                    | N/A         | N/A          |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                    | 15.5        | ≥ 14         |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                    | 18.0        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.