



Giày an toàn đư ờ ợc tấ cho ngành công

DOLCE là giày bảo hộ đa năng, đạt **HẠCH** chứng nhận kỹ thuật và nhiều tính năng khác, an toàn và mang lại cảm giác thoải mái trong môi trường việc c khắc nghiệt.

A side profile view of a black leather safety shoe. The shoe features a thick, black, treaded sole and a yellow logo on the side. The upper is made of black leather with visible stitching. The interior of the shoe is lined with a black mesh material. The shoe is shown against a white background.

217



Đặc tính tụ hóa
Kilo Ohm và 1 Gig



HEAD-TO-TOE PROTECTION



www.safetyjogger.com

lĩnh vực **ô tô**, phục vụ **ăn uống** n g, **Xây** dự n g, **Thư** ồ **phần & Ngành công n ghiệp**

ường: **Môi** t
rư ờn **môi** khô, **môi** ẩm ướt

áo dài t.Đạo diễn: **giày, chúng tôi khuyên** bạn nên v.ê sinh **giày** thư ờn g. **xuyên và** bảo v.ê chúng là **phẩm** cá **chủ** hàng **đi** g. **không** trên lờ

Sự miêu tả		Đơn vị	Đo lường	Giá trị	EN ISO 20345
Những vật liệu cao cấp	Da Nappa Action				
	Top: khả năng thấm nước	l	mg/cm/g	2.25	≤ 0.8
	Top: liên kết	l	mg/cm ²	25	≤ 15
Ở bên trong	Lớp lót				
	Lớp lót: thấm nước	l	mg/cm/g	67.6	≤ 2
	Lớp lót: liên kết	l	mg/cm ²	541	≤ 20
Trong	Đế lót				
	Đế lót: độ bền mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
Ngoài	Đế lót				
	PU / PU				
	Chống mài mòn	mm		51.7	≤ 150
	Đế lót: độ bền	mm		0.31	≤ 0.28
	Đế lót: độ bền	mm		0.32	≤ 0.32
	Đế lót: độ bền	mm		0.16	≤ 0.13
	Đế lót: độ bền	mm		0.18	≤ 0.18
	Đế lót: độ bền	mm		120.1	0.1 - 1000
	Đế lót: độ bền	mm		N/A	0.1 - 100
	Đế lót: độ bền	mm		29.2	≤ 20
Đế lót	Thép				
	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng chịu tải 100J)	mm		N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng chịu tải 10kN)	mm		N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng chịu tải 200J)	mm		15.5	≤ 14
	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng chịu tải 15kN)	mm		18.0	≤ 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có thể về nhân hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được nào mà không bị phạt vạ.