SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Ánh sáng

DOLCE S3

Giày an toàn trang đư ờ ợc tế **cho ngành công** n ghiệ p thự c phẩm

DOLCE là giày bảo h ộ **đa năng, HACCP** và nhiều **tính năng khác, an toàn và nhẹ** việ c khắc n ghiệ t **cao trong môi làm**

Những vật liệu **cao** cấp hơn	**Da Nappa Action**
lót bên trong	i **tái** chế lưới
trong Đ ốp **SJ**	đế x
iữa đế g	**Thép**
ngoài Đ	**PU / PU**
u Đứng đầ	**Thép**
i Loạ	**S3 / SRC**
Phạm **vi kích** thước	**EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0** **JPN 21.5-31 / KOR 230-310**
ng lượng **thép**	**0.625 kg**
ản **hiệu** chu	**ASTM F2413:2018** **EN ISO 20345:2011**

BLK

217

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường có nguy cơ bảo vệ ngón chân. Những đôi giày này cũng cung cấp độ bền cao và nghiền nát bàn chân.

SRA
Giày SRA là một trong những tính năng quan trọng giúp đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của chúng trong môi trường ẩm ướt và phòng pha loãng.

S nhiên
Đế ngoài có khả năng chống dầu và nhiên liệu.

chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn a điện tích tĩnh bằng cách ân 100 kilôhm và 1 GigaOhm

Mặt **trên** chống nước **(WRU)**
Ngăn không tiếp xúc lâu dài

hấp thụ **gót chân**
Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân giúp bảo vệ cơ thể ng

HEAD-TO-TOE PROTECTION

SAFETY JOGGER WORKS

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố n g, Xây dự n g, Thự ồ cơ khí & Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn g ẩm ư ớt
môi khô, môi

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩ cách hù hằng nhiệ g Không trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu **cao** cấp h ơn	**Da Nappa Action**				
	Top: khả năng thấm hơ	iờ	mg/cm/g	2.25	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ		mg/cm2	25	? 15
ót bên trong	i **tái** th ế ớ				
	L ớp lót: thấm hơ	iờ	mg/cm/g	67.6	? 2
	lót: hi nệ số h ơ		mg/cm2	541	? 20
rong	Đ ố p **SJ** đế x				
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	Đ **PU / PU**				
	Ch ố m ngoài (mài mòn)		mm	51.7	? 150
	a đế ngoài SRA gót chân		ma sát	0.31	? 0.28
	a đế ngoài SRA Phẳng		ma sát	0.32	? 0.32
	a đế ngoài SRB gót chân		ma sát	0.16	? 0.13
	đế ngoài SRB phẳn g		ma sát	0.18	? 0.18
	ị ch ố Giá t g tĩnh điệ n		megaohm	120.1	0.1 - 1000
	ị ESD Giá t		megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l gót chân		J	29.2	? 20
Đ ứ n g đầ	**Thép**				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	15.5	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	18.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có trách nhiệm thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.