



Cahaya

DOMINIQUE 01

Pelatih dengan bantalan dan kenyamanan yang optimal

Dominique adalah pelatih trendi yang disesuaikan dengan kebutuhan banyak profesional. Sepatu tertutup ini menawarkan perlindungan maksimal dan sangat pas. Unit udara dan sol busa yang dapat dilepas memberikan bantalan yang optimal dan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Sol luar yang tahan selip dan lapisan yang dapat bernapas melengkapi sepatu olahraga profesional terbaik ini untuk memenuhi setiap kebutuhan akan kenyamanan selama dan setelah hari kerja.

Bahan atas Jaring, Action Leather

Lapisan dalam Jaring 3D

Sol dalam Sol busa SJ


Menjalankan sol PU / Karet

Kategori 01 / SR, ESD, FO, HRO

Kisaran ukuran EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

Berat baja 0.400 kg

Standardisasi EN ISO 20347:2022+A1:2024
ASTM F2892:2024



Oxygrip / SJ Grip

Sol karet dengan teknologi Oxytraktion® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalakan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.




BUSA SJ

Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.



SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Bagian atas yang dapat bernapas

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

**SAFETY
JOGGER
WORKS**



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industri:

Katering, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:

Permukaan yang sangat halus, Permukaan yang tidak rata

Petunjuk perawatan:

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20347
Bahan atas	Jaring, Action Leather			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm ² / jam	21.1	≥ 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm ²	21.6	≥ 15
Lapisan dalam	Jaring 3D			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm ² / jam	42.7	≥ 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm ²	342.3	≥ 20
Sol dalam	Sol busa SJ			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)		siklus	25600/12800	25600/12800
Menjalankan sol	PU / Karet			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)		mm ³	81	≤ 150
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan		gesekan	0.38	≥ 0.31
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan		gesekan	0.39	≥ 0.36
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan		gesekan	0.29	≥ 0.19
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan		gesekan	0.32	≥ 0.22
Nilai antistatis		MegaOhm	97.4	0.1 - 1000
Nilai ESD		MegaOhm	73.6	0.1 - 100
Penyerapan energi pada tumit		J	37	≥ 20

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.